



NOVITÀ SUPPLEMENTO 60-2026

www.trem.net



Serbatoi acqua flessibile T-Tank



Serbatoio flessibile per acqua a doppio involucro, composto da una camera in pvc, racchiusa da una fodera di tela che conferisce impermeabilità robustezza e resistenza all'abrasione. Le diverse forme si adattano alla conformazione della barca. Ogni serbatoio è dotato di un bocchettone di carico da Ø mm. 38 situato sulla faccia superiore e uno di uscita da Ø 12 mm situato sulla faccia posteriore ad eccezione del modello triangolare che sono entrambi sulla faccia superiore.

T-Tank Flexible water tanks

Flexible double-walled water tank, consisting of a PVC chamber enclosed within a canvas lining that provides waterproofing, sturdiness, and abrasion resistance. The various shapes adapt to the boat's contours. Each tank is equipped with a 38 mm diameter fill port located on the top and a 12 mm diameter outlet port located on the rear, with the exception of the triangular model, which has both ports on the top.

Articolo-Item	€/pc.	Modello	Lt.	Colore-Color	Spessore camera interna	W x L cm.
N0112050		Serbatoi completo quadrato	50	Grigio-Grey	1,2	75x75
N0112100		Serbatoi completo rettangolare	100	Grigio-Grey	1,2	75x110
N0112150		Serbatoi completo rettangolare	150	Grigio-Grey	1,2	75x150
N0112201		Serbatoi completo rettangolare	200	Grigio-Grey	1,2	74x185
N0112121		Serbatoi completo triangolare	120	Grigio-Grey	1,2	108x120
N0112151		Camera interna di ricambio quadrato	50	Bianco-White	1,2	72x72
N0112101		Camera interna di ricambio rettangolare	100	Bianco-White	1,2	72x107
N0112153		Camera interna di ricambio rettangolare	150	Bianco-White	1,2	72x147
N0112202		Camera interna di ricambio rettangolare	200	Bianco-White	1,2	72x181
N0112122		Camera interna di ricambio triangolare	120	Bianco-White	1,2	99x119
N0112138		Kit bocchettone	-	Bianco-White		1x38mm.-1x12mm.

 made by  **NEW** Available from September 2026



Cintura di sicurezza «SEGURA»
ISO 12401

Spallacci fissi e regolazione in vita.
Fabbricata in cinghia di poliestere ad alta resistenza con ferramenta in acciaio inox a innesto rapido. Provvista di schienale e nastro riflettente.
Certificata a norme ISO 12401.
REG 2016/425 UE

Safety Harness «SEGURA»
ISO 12401


Fixed shoulder straps and adjustable waist.
Made of high-strength polyester webbing with quick-release stainless steel hardware.
Features a back panel and reflective tape.
ISO 12401.
REG 2016/425 UE

Articolo-Item	€/pc.	Modello	Colore	Torace Chest cm.	kg.
B1470150		Adulto-Adulte	Nero - Black	70-150	0,420

1 CE made by TREM **MODIFIED**

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

COMPLETE WITH



Cordone ombelicale «SEGURA»

Quando il cordone viene sottoposto a un carico eccessivo, l'indicatore di sovraccarico si scuote e lascia apparire un'etichetta che indica che il cordone deve essere sostituito.
Moschettoni con doppia sicurezza.

Safety line «SEGURA»

When the lanyard is subjected to an excessive load, the overload indicator goes off and a label appears indicating that the lanyard must be replaced.
Double security carabiners.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Descrizione Description	Moschettoni Snap hooks	Nastro Belt	kg.
B1423001		23	Statico 1,90 mt.	1	Singolo-Single	2000
B1423002		23	Statico 1,90 mt.	2	Singolo-Single	2000
B1423101		25	Elastico 1 mt.-Esteso 1,90 mt.	1	Singolo-Single	2000
B1423102		25	Elastico 1 mt.-Esteso 1,90 mt.	2	Singolo-Single	2000
B1423103		25	Statico 1 mt. + Elastico 1 mt. Esteso 1,90 mt.	3	Doppio-Double	2000

1 CE made by TREM Direttiva D.P.I. 2016/425/UE. Omologato ISO 12401.
Complying to Rule D.P.I. 2016/425/UE. ISO 12401.

NUOVO D.M. 133 DEL 17/11/2024

COMPLETE WITH



SEGURA

Ghiacciaia POLAR 50 litri

Colore: Grigio
Dimensioni Esterne Ghiacciaia: 745x415x403mm.
Tappo scarico: Si
Tipo Ghiacciaia: Rigida
La ghiacciaia Polar 50 è molto versatile, perché grazie ai suoi 50L di capacità è in grado di mantenere cibo e bevande in fresco per 4-6 persone.
Questa ghiacciaia prevede una struttura che consente di avere fino a 8 cm di materiale isolante, per cui è in grado di mantenere in fresco anche le prede di pesca.
Grazie alla sua struttura può essere utilizzata come seduta.
Caratteristiche:
• ganci rapidi per accedere al contenuto della ghiacciaia con una sola mano
• due cerniere con perni e design a incastro per garantire la durata del prodotto
• struttura rinforzata con poliuretano e in unico blocco
• guarnizione sul tappo e struttura isolata per garantire una lunga durata del freddo
• tappo di scarico per agevolare la pulizia
Può contenere:
• 64 lattine di birra
• 18 Kg di ghiaccio
Pulizia: Si consiglia di utilizzare sapone e acqua calda

POLAR 50 Liter Cooler

Color: Grey
External Dimensions of Cooler: 745x415x403mm.
Drain Plug: Yes
Cooler Type: RigidThe Polar 50 cooler is highly versatile; with its 50L capacity, it can keep food and drinks cool for 4–6 people.
This cooler features a construction that allows for up to 8 cm of insulation, making it capable of keeping even your catch fresh. Thanks to its design, it can be used as a seat.
Features:
• quick-release hooks for one-handed access to the cooler’s contents
• two hinges with pins and a snap-fit design to ensure product durability
• reinforced, one-piece polyurethane structure
• gasket on the lid and insulated structure to ensure long-lasting cold retention
• drain plug for easy cleaning
Capacity:
• 64 cans of beer
• 18 kg of ice
Cleaning: We recommend using soap and hot water

Articolo - Item	€/pc.	Lt.	mm. (esterne-external)	Modello-Model	kg.
D4374050		50	745x415x403	con ruote - with wheel	13,00

 **NEW** Available from September 2026



Ghiacciaia POLAR 70-75 litri

Colore: Grigio
Dimensioni Esterne Ghiacciaia: 830x430x420mm.
Tappo scarico: Si
Tipo Ghiacciaia: Rigida
La ghiacciaia Polar 70 è molto versatile, perché grazie ai suoi 70L di capacità è in grado di mantenere cibo e bevande in fresco per 8-10 persone.
Questa ghiacciaia prevede una struttura che consente di avere fino a 8 cm di materiale isolante, per cui è in grado di mantenere in fresco anche le prede di pesca.
Grazie alla sua struttura può essere utilizzata come seduta.
Caratteristiche:
• ganci rapidi per accedere al contenuto della ghiacciaia con una sola mano
• due cerniere con perni e design a incastro per garantire la durata del prodotto
• struttura rinforzata con poliuretano e in unico blocco
• guarnizione sul tappo e struttura isolata per garantire una lunga durata del freddo
• tappo di scarico per agevolare la pulizia
Può contenere:
• 120 lattine di birra
• 23 Kg di ghiaccio
Pulizia: Si consiglia di utilizzare sapone e acqua calda

POLAR 70-75 Liter Cooler

Color: Grey
External Dimensions of Cooler: 830x430x420mm.
Drain Plug: Yes
Cooler Type: RigidThe Polar 70 cooler is very versatile; thanks to its 70-liter capacity, it can keep food and drinks cool for 8–10 people. This cooler features a construction that allows for up to 8 cm of insulation material, so it can even keep your catch fresh. Thanks to its design, it can be used as a seat.
Features:
• quick-release hooks for one-handed access to the cooler’s contents
• two hinges with pins and an interlocking design to ensure product durability
• reinforced polyurethane construction in a single piece
• gasket on the lid and insulated structure to ensure long-lasting cold retention
• drain plug for easy cleaning
Capacity:
• 120 cans of beer
• 23 kg of ice
Cleaning: We recommend using soap and hot water

Articolo - Item	€/pc.	Lt.	Mod.	mm. (esterne-external)
D4374070		70	con ruote/with wheel	830x430x420
D4374170		75	senza ruote/ without wheel	830x430x420

 **NEW** Available from September 2026



T-SUN TRAIL

TELI COPRI BARCA | BOAT COVERS

Scheda tecnica tessuti

Fabric Specification Sheet

T-Sun Light	T-Sun Double	T-Sun Trail-Rib
Tessuto in poliestere Oxford 210D x 210D Peso 110 g/m² Pressione colonna d'acqua 800 mm W/P Impermeabilizzazione con rivestimento monostrato in PU Solidità alla luce solare grado 3 210D x 210D Oxford polyester fabric Weight 110 g/m² Water pressure 800 mm W/P Waterproofing Single-layer PU coating Colour sunlight resistance grade 3	Tessuto in poliestere Oxford 600D x 600D Peso 240 g/m² Pressione colonna d'acqua 5.000 mm W/P Impermeabilizzazione con laminazione TPU monostrato Solidità alla luce solare grado 4 Parte interna in tessuto floccato anticondensa 600D x 600D Oxford polyester fabric Weight 240 g/m² Water pressure 5.000 mm W/P Waterproofing Single-layer TPU lamination Colour sunlight resistance grade 4 Flocked fabric on the back to prevent condensation water	Tessuto in poliestere Oxford 600D x 600D Peso 290 g/m² Pressione colonna d'acqua 3.000 mm W/P Rivestimento in PU a doppio strato impermeabilizzante Solidità alla luce solare grado 5 600D x 600D Oxford polyester fabric, Weight 290 g/m² Water pressure 3.000 mm W/P Waterproofing double-layers PU coating Colour sunlight resistance grade 5

Teli copri gommone «T-SUN TRAIL DINGHY»

Tessuto 100% poliestere 600Dx600D High Density. Colore grigio. Adatto per gommoni punta tonda/quadrata. Progettato per coprire completamente anche il motore fuoribordo. impermeabile, traspirante ed UV resistente. Può essere usato per traino su carrello stradale sino a 60Kmh. Provvisti di cinghie di fissaggio.

“T-SUN TRAIL DINGHY” Inflatable Boat Covers

100% 600Dx600D high-density polyester fabric. Gray. Suitable for round- or square-bow inflatable boats. Designed to fully cover the outboard motor as well. Waterproof, breathable, and UV-resistant. Can be used for towing on a road trailer at speeds up to 60 km/h. Equipped with fastening straps.

Articolo-Item	€ /pc.	L Lunghezza imbarcazione	W Larghezza imbarcazione	Lunghezza telone cm.	Larghezza telone cm.	pcs.	kg.
grigio chiaro-Light grey							
O2239360		360/390	190	465	281	1	4,600
O2243390		390/430	200	511	300	1	4,700
O2247430		430/470	210	551	310	1	4,800



WATERPROOF made by



NEW

Available from September 2026



Teli copri barca «T-SUN TRAIL» universal

Tessuto 100% poliestere 600Dx600D High Density. Colore grigio. Adatti per: scafi; scafi pontati / semipontati con o senza parabrezza; scafi con console di guida centrale / laterale. impermeabile, traspirante ed UV resistente. Può essere usato per traino su carrello stradale sino a 60Kmh. ideali per ricoveri interni esterni a lungo termine. Provvisti di cinghie di fissaggio.

“T-SUN TRAIL” Universal boat covers

100% 600Dx600D high-density polyester fabric. Color: gray. Suitable for: hulls; decked/semi-decked hulls with or without windshields; hulls with center/side steering consoles. Waterproof, breathable, and UV-resistant. Can be used for towing on a road trailer at speeds up to 60 km/h. Ideal for long-term indoor and outdoor storage. Equipped with fastening straps.

Articolo-Item	€ /pc.	L Lunghezza imbarcazione	W Larghezza imbarcazione	Lunghezza telone cm.	Larghezza telone cm.	pcs.	kg.
grigio chiaro-Light grey							
O2245400		400/450	205	522	280	1	4,300
O2254450		450/540	240	595	340	1	5,300
O2264540		540/640	260	718	340	1	6,400




WATERPROOF made by



NEW

Available from September 2026



T-SUN TRAIL

TELI COPRI BARCA | BOAT COVERS

Teli copri barca «T-SUN TRAIL» walk around

Tessuto 100% poliestere 600Dx600D High Density. Colore grigio. impermeabile, traspirante ed UV resistente. Può essere usato per traino su carrello stradale sino a 60Kmh. Provvisti di cinghie di fissaggio.

«T-SUN TRAIL» Walk around boat cover

100% 600D x 600D high-density polyester fabric. Colour: grey. Waterproof, breathable and UV-resistant. Suitable for towing on a road trailer at speeds of up to 60 km/h. Equipped with fastening straps.

Articolo-Item	€ / pc.	L Lunghezza imbarcazione cm.	L Larghezza imbarcazione cm.	W Lunghezza telone cm.	Larghezza telone cm.	pcs.	kg.
grigio chiaro-Light grey							
O2251470		470/500	225	582	327	1	6,000
O2255500		500/530	240	612	342	1	6,200
O2256530		530/560	240	642	342	1	6,500
O2259560		560/590	245	672	347	1	7,000
O2263590		590/630	250	712	352	1	7,500
O2267630		630/670	250	752	352	1	7,800

1 WATERPROOF made by  **NEW** Available from September 2026



Teli copri barca «T-SUN TRAIL» Cabin


Tessuto 100% poliestere 600Dx600D High Density. Colore grigio. impermeabile, traspirante ed UV resistente. Può essere usato per traino su carrello stradale sino a 60Kmh. Provvisti di cinghie di fissaggio.

«T-SUN TRAIL» Cabin boat cover

100% 600D x 600D high-density polyester fabric. Colour: grey. Waterproof, breathable and UV-resistant. Suitable for towing on a road trailer at speeds of up to 60 km/h. Equipped with fastening straps.

Articolo-Item	€ / pc.	L Lunghezza imbarcazione	W Larghezza imbarcazione	Altezza max del trincarino	Lunghezza telone cm	Larghezza telone cm	pcs.	kg.
grigio chiaro-Light grey								
O2264580		580/640	240	135	818	530	1	10,300
O2267640		640/670	250	135	883	550	1	10,800
O2276700		700/760	270	150	948	570	1	11,300
O2282760		760/820	290	150	1008	590	1	11,800

1 WATERPROOF made by  **NEW** Available from September 2026



Telo copri barca «T-SUN TRAIL» T-Top Rib

Tessuto 100% poliestere 600Dx600D High Density. Colore grigio. Adatto per gommoni con T-Top e guida centrale. impermeabile, traspirante ed UV resistente. Può essere usato per traino su carrello stradale sino a 60Kmh. doppia cucitura per una maggiore resistenza. Provvisti di cinghie di fissaggio.

«T-SUN TRAIL» T-Top rib boat cover

100% 600D x 600D high-density polyester fabric. Colour: grey. Suitable for inflatable boats with a T-top and central console. Waterproof, breathable and UV-resistant. Can be used for towing on a road trailer at speeds of up to 60 km/h. Double-stitched for added strength. Equipped with fastening straps.

Articolo-Item	€ / pc.	L Lunghezza imbarcazione	W Larghezza imbarcazione	Lunghezza telone cm	Larghezza telone cm	Copertura motore fuoribordo Cover outboard engine	pcs.	kg.
grigio chiaro-Light grey								
O2275720		720/750	280	950	660	si-yes	1	13,400
O2279760		760/790	280	980	660	si-yes	1	13,800
O2283800		800/830	280	1020	660	si-yes	1	14,300
O2287840		840/870	310	1060	670	si-yes	1	14,800

1 WATERPROOF made by  **NEW** Available from September 2026



ACCESSORI PER CUCINA | TABLEWARE ACCESSORIES



Macchina per caffè

Macchina per caffè espresso da 6 tazze dal fascino autentico, con manico e pomolo in legno che richiamano la tradizione italiana del caffè. Il design elegante si unisce a praticità e funzionalità, per offrire un'esperienza di preparazione semplice e piacevole. Facile da pulire, è perfetta per l'uso quotidiano.

Espresso maker

6-cup espresso coffee maker with an authentic charm, featuring a wooden handle and wooden knob inspired by the Italian coffee tradition. Its elegant design combines practicality and functionality, offering a simple and enjoyable coffee-making experience. Easy to clean, it is perfect for everyday use.

Articolo-Item	€/pc.	↕ cm.	Colore-Color	kg.
L4606017		17 x 9,5 x 19 cm	Nero opaco-Matte black	0,4 kg

NEW



Pattumiere pieghevoli da appendere

Pratico e pieghevole, questo accessorio è ideale per ottimizzare gli spazi a bordo. Occupa pochissimo spazio quando non viene utilizzato ed è dotato di binario per fissare il sacco della spazzatura in modo semplice e sicuro.

Foldable trash cans for hanging

Practical and foldable, this accessory is ideal for maximizing space on board. It takes up very little space when not in use and features a rail for easily and securely securing the trash bag.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.	Colore-Colour	↕ cm.	kg.
N0105025		5 Lt.	Bianco-White	H25 x W22 x 8	0,25
N0109029		8 Lt.	Grigio-Gray	H29 x W25,5 x 9,5	0,55

NEW



Dispenser acqua pieghevole

Dispenser acqua compatto e pieghevole, ideale per nautica e camper. Dotato di pratico rubinetto e comoda maniglia per il trasporto, è la soluzione perfetta per avere acqua sempre a disposizione occupando il minimo spazio.

Foldable water dispensers

Compact, foldable water dispenser, ideal for boats and RVs. Equipped with a practical faucet and a convenient carrying handle, it's the perfect solution for always having water on hand while taking up minimal space.

Articolo-Item	€/pc.	Lt.	↕ mm.	Colore-Colour
N0106110		3,5 Lt.	H220 x L180	Bianco-White

NEW

SUPPORTI A PARETE PER TV | TV WALL SUPPORT

Supporto da parete per TV colore nero

Supporto TV a parete realizzato in alluminio con elegante rivestimento nero lucido. Le viti zigrinate di alta qualità garantiscono un fissaggio stabile e sicuro, assicurando praticità e affidabilità durante l'utilizzo.

TV wall mount black color

Wall-mounted TV support made of aluminum with an elegant glossy black finish. High-quality knurled screws ensure a stable and secure fixation, providing practicality and reliability during use.

Articolo-Item	€/pc.	Per schermo Screen	Capacità di supporto max. Support capacity up to max.	Ripiegato-Folded L mm.	Braccio-Arm L mm.	kg.
N0180430		20"	10 kg	430	175	1,00
N0180650		30"	10 kg	650	285	1,40



NEW

Art. N0180430

Art. N0180650



Supporto da parete per TV colore nero

Le viti zigrinate consentono un fissaggio rapido e sicuro, mentre il braccio orientabile e l'inclinazione regolabile garantiscono il miglior angolo di visione. Il sistema di bloccaggio mantiene il televisore stabile durante la guida, evitando vibrazioni e rumori.

TV wall mount black color

Knurled screws allow quick and secure fastening, while the adjustable swivel arm and tilt function ensure the best viewing angle. The locking system keeps the TV stable while driving, preventing vibrations and noise.

Articolo-Item	€/pc.	Tipo -Type	Per schermo Screen	Capacità di supporto max. Support capacity up to max.	↕ mm.	kg.
N0180114		S	da 13 a 30"	15 kg	114x114x98mm	0,60
N0180116		M	da 13 a 30"	15 kg	116x152x81mm	0,80
N0180216		L	da 13 a 30"	15 kg	116x152x81mm	1,00



NEW



Art. N0180114



Art. N0180116



Art. N0180216

Scheda dotazioni di sicurezza Italia

Scheda informativa in lingua italiana che riporta l'elenco aggiornato delle dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo secondo la normativa vigente. Formato A4 plastificato, resistente all'acqua e all'usura, ideale per essere consultato e conservato a bordo. Uno strumento pratico e indispensabile per armatori e diportisti che desiderano avere sempre a portata di mano un riferimento chiaro e duraturo.

Caratteristiche principali:

- Edizione aggiornata 2024
- Lingua italiana
- Formato A4 plastificato
- Elenco completo delle dotazioni di sicurezza obbligatorie Italia

Italian Safety Features Sheet

Safety Equipment Chart – 2024 Edition
Informative sheet in Italian listing the updated mandatory onboard safety equipment according to current regulations. A4 laminated format, water- and wear-resistant, ideal for consultation and storage on board.
A practical and essential tool for boat owners and sailors who want to keep a clear and durable reference always at hand.

Main features:

- Updated 2024 edition
- Italian language
- Laminated A4 format
- Complete list of mandatory Italian safety equipment

Articolo - Item	€/pc.	mm.
D1530211		21 x 29,7

NEW



Borse vuote in PVC nero per dotazione obbligatoria

Fabbricate in PVC nero.
Dimensioni 66x38x50cm

Empty black PVC bags for mandatory equipment

Made of black PVC.
Dimensions: 66 x 38 x 50 cm

Articolo-Item	€/pc.	Colore - Colour	Giubbino - Jacket	kg.
B0080150			100-150N	0,600

made by **NEW** Available from September 2026



SALVAGENTI ANULARI E ACCESSORI | RING LIFEBOUYS AND ACCESSORIES

Contenitore in PVC nero per salvagente anulare «ASTRA»

Fabbricata in PVC. Completo di cinghie regolabili per fissaggio al pulpito. Apertura con cerniera. Può contenere la boetta luminosa e la cima regolamentare e l'anulare.

Black PVC casing for ring lifebuoy «ASTRA»

Manufactured from PVC. Complete with adjustable straps for attachment to the pulpit. Zippered opening. Can hold the light buoy and regulation rope and annular.

Articolo-Item	€/pc.	cm. Close	Per salvagente For lifebuoy
N1480067		67x10	N1435060

made by **NEW** Available from September 2026



SUGGESTED ITEM



Art. T9008300
(pag. 135)



Art. N1435060
(pag. 127)



Art. L1990450S
(pag. 143)

Kit Plug & Play Digital Compact - Nano Compressor 80 Lt

Kit Refrigerante ventilato con giunti per innesto rapido precaricato gas R134a.

Completo di:

Compressore secop nano 12/24VDC

-Condensatore pacco alettato maggiorato

-Ventola

-Centralina elettronica

Evaporatore a piastra EV10 250x250

-Giunti rapidi

Termostato digitale uniqool

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 12/24Vcc

Volume max refrigerabile: 80 lt

Vani refrigerabili : 1

Distanza compressore-evaporatore 1,50Mt + 20%

Opzionale: -Termostato manuale -Alimentatore 12/24Vdc-110/240 Vac 50/60Hz

Kit Plug & Play Digital Compact - Nano Compressor 80 Lt

Ventilated refrigeration kit with quick-connect fittings, pre-charged with R134a refrigerant. Includes:

Secop Nano 12/24 VDC compressor

-Oversized finned condenser coil

-Fan

-Electronic control unit

EV10 250x250 plate evaporator

-Quick-connect fittings

Uniqool digital thermostat

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply: 12/24 VDC





Max. refrigerated volume: 80 L

Refrigerated compartments: 1

Distance between compressor and evaporator: 1.50 m + 20%

Optional: -Manual thermostat -Power supply 12/24 VDC-110/240 VAC 50/60 Hz

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool	cm.
D4321080		U10300000	139x324x132

**Kit Plug & Play Digital Small 80 Lt**

Kit Refrigerante ventilato con giunti per innesto rapido precaricato gas R134a.

Completo di:

Compressore UCS35 12/24 VDC

-Condensatore pacco alettato maggiorato

-Ventola

-Centralina elettronica

-Evaporatore a piastra EV10 350x250

-Giunti rapidi

-Termostato digitale uniqool

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 12/24Vcc

Volume max refrigerabile: 80 lt

Vani refrigerabili : 1

Distanza compressore-evaporatore 1,50Mt + 20%

Opzionale: -Termostato manuale -Alimentatore 12/24Vdc-110/240 Vac 50/60Hz

Kit Plug & Play Digital Small 80 Lt

Ventilated refrigeration kit with quick-connect fittings, pre-charged with R134a gas.

Includes:

UCS35 compressor (12/24 VDC),

-Oversized finned condenser

-Fan

-Electronic control unit

-EV10 plate evaporator (350x250)

-Quick-connect fittings

-Uniqool digital thermostat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 12/24 VDC





Max. refrigerated volume: 80 L

Refrigerated compartments: 1

Distance between compressor and evaporator: 1.50 m + 20%

Optional: -Manual thermostat -Power supply 12/24 VDC-110/240 VAC 50/60 Hz

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool	cm.
D4335180		U10300001	Evap.350x250



Kit Plug & Play Digital Medium (Evap.350x350) 130 Lt

Kit Refrigerante ventilato con giunti per innesto rapido precaricato gas R134a.

Completo di:

Compressore UCS35 12/24VDC

-Condensatore pacco alettato maggiorato

-Ventola

-Centralina elettronica

Evaporatore a piastra EV10 350x350

-Giunti rapidi

Termostato digitale uniqool

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 12/24Vcc

Volume max refrigerabile: 130 Lt

Vani refrigerabili : 1

Distanza compressore-evaporatore 1,50Mt + 20%

Opzional: -Termostato manuale -Alimentatore 12/24Vdc-110/240 Vac 50/60Hz

Kit Plug & Play Digital Medium (Evap.350x350) 130 Lt

Refrigerant Kit for insulated compartments up to 130 Liters – Reliable Performance, Simplified Installation and "All Inclusive"

This kit is designed to provide an efficient and reliable refrigeration solution for insulated compartments up to 80 liters in volume. The "All Inclusive" solution considerably simplifies the installation process, providing all the necessary components in one package. It integrates the cooling capacity of the BD35 and BD50F models into a single device.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

UCS35 Slim GR

EV20 GR (Dim.350x350)

Uniqool Digital Thermostat (manual thermostat option)

Power supply: 12/24Vdc

Maximum refrigerable volume: 130 lt (fridge mode)

Number of refrigerated compartments: 1

Maximum distance between evaporator and compressor: 1.8 m

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool	mm.
D4335132		U10300002	Evap.350x350

**Unità refrigerante UCS20 Compact Cube - Nano Compressor 80 Lt**

Unità Refrigerante Ventilata UCS20 Compact Cube, Massima Efficienza in Spazi Ridotti
L'unità refrigerante ventilata UCS20 Compact, con il suo design "Cube" estremamente compatto, offre una soluzione di refrigerazione efficiente e versatile per applicazioni nautiche e camper. Abbinata a uno dei nostri evaporatori è ideale per la refrigerazione di vani isolati fino a 80 litri (volume indicativo per applicazione frigorifero).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxAxP): 192x139x180

Massimo volume refrigerabile 80 litri (frigo)

Alimentazione: 12-24VCC (110-220VCA opzionale)

Connessione refrigerante a saldare; (OPZIONE: Sistema precaricato con giunti rapidi)

Consumo nominale:Max 56 W

Peso:2,8 kg

Cooling unit UCS20 Compact Cube - Nano Compressor 80 Lt

UCS20 Compact Cube Ventilated Refrigeration Unit, Maximum Efficiency in Reduced Space. The UCS20 Compact ventilated refrigeration unit, with its extremely compact "Cube" design, offers an efficient and versatile refrigeration solution for marine and camper applications. Combined with one of our evaporators, it is ideal for the refrigeration of insulated compartments up to 80 liters (approximate volume for refrigerator application).

TECHNICAL FEATURES

Dimensions (WxHxD): 192x139x180

Maximum refrigerable volume 80 liters (fridge)



Power: 12-24VDC (110-220VAC optional)

Brazed refrigerant connection (OPTION: Pre-charged system with quick couplings)

Rated consumption: Max 56 W

Weight:2.8kg

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool	Dimensioni LxAxP
D4320008		U100000008 (A SILDARE)	192x139x180
D4320010		U100000010 (GIUNTI RAPIDI)	192x139x180



Unità refrigerante UCS35 Slim 200Lt

Unità Refrigerante Ventilata UCS35 Slim – Versatilità e Performance per Refrigerazione e Congelamento L'unità refrigerante ventilata UCS35 Slim offre una soluzione versatile e performante per la refrigerazione e il congelamento in ambito nautico e camper. Grazie al suo design compatto e alla flessibilità di configurazione, si adatta a diverse esigenze di installazione. Abbinata a uno dei nostri evaporatori è in grado di refrigerare vani isolati fino a 200 litri (configurazione frigorifero) e fino a 70 litri (configurazione freezer). Integra in un solo dispositivo la capacità di raffreddamento dei modelli BD35 e BD50F

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxAxP): 285x169x188

Massimo volume refrigerabile 200 litri (frigo) e 70 litri (freezer)

Alimentazione: 12-24VCC (110-220VCA opzionale)

Connessione refrigerante a saldare; (OPZIONE: Sistema precaricato con giunti rapidi)

Consumo nominale: Max 85W

Peso: 5,9 kg

Cooling unit UCS35 Slim 200Lt

UCS35 Slim Ventilated Refrigeration Unit – Versatility and Performance for Refrigeration and Freezing

The UCS35 Slim ventilated refrigeration unit offers a versatile and high-performance solution for refrigeration and freezing in the nautical and camper sector. Thanks to its compact design and configuration flexibility, it adapts to different installation needs. Combined with one of our evaporators, it is capable of refrigerating insulated compartments of up to 200 liters (refrigerator configuration) and up to 70 liters (freezer configuration). It integrates the cooling capacity of the BD35 and BD50F models into a single device

TECHNICAL FEATURES

Dimensions (WxHxD): 285x169x188

Maximum refrigerable volume 200 liters (fridge) - 70 liters (freezer)

Power: 12-24VDC (110-220VAC optional)

Brazed refrigerant connection (OPTION: Pre-charged system with quick couplings)

Rated consumption: Max 85 W

Weight: 5.9kg

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool
D4320001		U10000001 (A SILDARE)
D4320003		U10000003 (GIUNTI RAPIDI)

**Evaporatore EV10**

Evaporatore EV10 a piastra a capillare - 250x350

Questo evaporatore a capillare in alluminio verniciato rappresenta una soluzione efficiente e compatta per la refrigerazione. Il suo design ottimizzato massimizza la superficie di scambio termico, offrendo una notevole potenza refrigerante in uno spazio minimo, adatto a vani fino a 80 litri (configurazione frigorifero).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxAXP): 350x250x5

Tipo espansione: a capillare

Massimo volume refrigerabile 80 lt (configurazione frigorifero)

Connessione refrigerante a saldare; (OPZIONE: Sistema precaricato con giunti rapidi)

Lunghezza tubazione 1.8 mt

EV10 Evaporator

EV10 capillary plate evaporator - 250x350

This painted aluminum capillary evaporator represents an efficient and compact solution for refrigeration. Its optimized design maximizes the heat exchange surface, offering considerable cooling power in a minimal space, suitable for compartments up to 80 liters (refrigerator configuration).

TECHNICAL FEATURES

Dimensions (WxHxD): 350X250X5


Expansion type: capillary

Maximum refrigerable volume 60 liters (fridge)

Brazed refrigerant connection (OPTION: Pre-charged system with quick couplings)

Pipe length: 1,8 m

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool
D4310004		U10200000 (A SILDARE)
D4310003		U10200003 (GIUNTI RAPIDI)

**Evaporatore EV20**

Evaporatore EV20 a piastra a capillare - 350x350

Questo evaporatore a capillare in alluminio verniciato rappresenta una soluzione efficiente e compatta per la refrigerazione. Il suo design ottimizzato massimizza la superficie di scambio termico, offrendo una notevole potenza refrigerante in uno spazio minimo, adatto a vani fino a 130 litri (configurazione frigorifero).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxAXP): 350x250x5

Tipo espansione: a capillare

Massimo volume refrigerabile 130 lt (configurazione frigorifero)

Connessione refrigerante a saldare; (OPZIONE: Sistema precaricato con giunti rapidi)

Lunghezza tubazione 1.8 mt

EV20 Evaporator

EV20 capillary plate evaporator - 350x350

This painted aluminum capillary evaporator represents an efficient and compact solution for refrigeration. Its optimized design maximizes the heat exchange surface, offering considerable cooling power in a minimal space, suitable for compartments up to 130 liters (refrigerator configuration).

TECHNICAL FEATURES

Dimensions (WxHxD): 350X350X5


Expansion type: capillary

Maximum refrigerable volume 130 liters (fridge)

Brazed refrigerant connection (OPTION: Pre-charged system with quick couplings)

Pipe length: 1,8 m

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool
D4320101		U10200001 (A SILDARE)
D4320004		U10200004 (GIUNTI RAPIDI)




Termostato manuale frigorifero

Termostato manuale Uniqool per regolazione temperature positive super compatto
Termostato manuale per temperature positive, comprensivo di tutto il necessario per l'installazione. Idoneo per installazione all'interno del vano refrigerato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxAxP): 63x78x59
Funzione interruttore per spegnere il dispositivo
Cavo di connessione lunghezza 1,8 mt
Bulbo sonda lunghezza 1,2 mt
Inclusa clip fissaggio sonda

Articolo - Item	€/pc.
D4320601	
D4320602	

**Manual fridge thermostat**

Uniqool manual thermostat for super compact positive temperature regulation
Manual thermostat for positive temperatures, including everything necessary for installation. Suitable for installation inside the refrigerated compartment.

TECHNICAL FEATURES

Dimensions (WxHxD): 63x78x59
Switch function to turn off the device
Connection cable length 1.8 m
Probe bulb length 1.2 m
Probe fixing clip included

Art. Uniqool
U10600001 (per frigorifero)
U10600002 (per freezer)

**Termostato elettronico frigo/freezer Uniqool**

Termostato elettronico Uniqool per regolazione temperature positive e negative
Termostato elettronico per temperature positive e negative, comprensivo di tutto il necessario per l'installazione. Provvisto di display a doppio colore per temperatura impostata e letta. Consente l'installazione a sbalzo o ad incasso, non è idoneo all'installazione all'interno del vano refrigerato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxAxP): 109x72x29
Cavo di alimentazione e sonda lunghezza 2 mt
Alimentazione 12V/24V
Per volumi colore personalizzabile


Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool
D4320600		U10600000

**Uniqool electronic fridge/freezer thermostat**

Uniqool electronic thermostat for positive and negative temperature regulation
Electronic thermostat for positive and negative temperatures, including everything necessary for installation. Equipped with dual color display for set and read temperature. Allows cantilevered or built-in installation, it is not suitable for installation inside the refrigerated compartment.

TECHNICAL FEATURES

Dimensions (WxHxD): 109x72x29
Power cable and probe length 2 m
12V/24V power supply
customizable color for volumes



PER SOLUZIONE INCASSATA PRATICARE FORO DIMENSIONI 88x51
CUT OUT FOR FLUSH INSTALLATION 88x51

Alimentatore 110-240VCA waterproof IP67

Alimentatore switching progettato specificamente per fornire un'alimentazione stabile e sicura ai dispositivi Uniqool, sia in ambienti domestici che in contesti più impegnativi come quello nautico, industriale o all'aperto grazie al suo grado di protezione all'acqua IP67. Grazie all'ampio intervallo di tensione in ingresso (110-240Vca), è compatibile con le reti elettriche di tutto il mondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxAxP): 245x71x38
 Testato per unità e frigoriferi Uniqool
 Per uso marino grado di protezione all'acqua IP67;
 Guscio in alluminio professionale;
 Input 110-240Vca 50/60 Hz
 Potenza: 200W;
 Cavo con connettore lato unità Plug&Play per prodotti Uniqool;
 Spina Shuko (altre opzioni a richiesta)

110-240VCA waterproof IP67 Power Supply

Switching Power Supply – specifically designed to provide stable and safe power to Uniqool devices, suitable for both domestic environments and more demanding contexts such as marine, industrial, or outdoor applications, thanks to its IP67 waterproof rating. With a wide input voltage range (110–240 VAC), it is compatible with electrical networks worldwide.

TECHNICAL FEATURES

Dimensions (LxHxD): 245 × 71 × 38 mm
 Tested for Uniqool units and refrigerators
 Marine-grade waterproof protection: IP67
 Professional aluminum housing
 Input: 110–240 VAC, 50/60 Hz
 Power: 200 W
 Cable with Plug & Play connector for Uniqool products
 Schuko plug (other options available upon request)

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool
D4320610		U10600010



Alimentatore 110-240VCA

Alimentatore switching progettato specificamente per fornire un'alimentazione stabile e sicura ai dispositivi. Grazie all'ampio intervallo di tensione in ingresso (110-240Vca), è compatibile con le reti elettriche di tutto il mondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxAxP): 215x115x30;
 Testato per unità e frigoriferi Uniqool
 Guscio in alluminio professionale;
 Input 110-240Vca 50/60Hz
 Potenza: 200W;
 Cavo con connettore lato unità Plug&Play per prodotti Uniqool;
 Spina Shuko (altre opzioni a richiesta)

110-240VCA Power Supply

Switching Power Supply – specifically designed to provide stable and safe power to devices. With a wide input voltage range (110–240 VAC), it is compatible with electrical systems worldwide.

TECHNICAL FEATURES

Dimensions (LxHxD): 215 × 115 × 30 mm
 Tested for Uniqool units and refrigerators
 Professional aluminum housing
 Input: 110–240 VAC, 50/60 Hz
 Power: 200 W
 Cable with Plug & Play connector for Uniqool products
 Schuko plug (other options available upon request)

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool
D4320603		U10600003



Set giunti rapidi (2 maschi + 2 femmine)

Set di giunti rapidi composti da 2 giunti maschi e 2 giunti femmine per completare il tuo sistema frigorifero con innesti a sgancio rapido comodi e sicuri. I nostri giunti rapidi sono dotati di valvola di carica integrata per operazioni di service comode e veloci.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Idonei per gas refrigerante R134a;
Attacchi a saldare per tubazioni in rame D.6;

Quick couplings set (2 males + 2 females)

Set of quick couplings consisting of 2 male couplings and 2 female couplings to complete your refrigerator system with convenient and safe quick release couplings. Our quick couplings are equipped with an integrated charging valve for convenient and fast service operations.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Suitable for R134a refrigerant gas;
Solder connections for D.6 copper pipes;

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool
D4320611		U10600011

**Prolunga con giunti rapidi 1 mt**

Prolunga di connessione progettata per estendere la distanza tra l'unità refrigerante e il vano refrigerato. Garantisce una maggiore flessibilità nell'installazione permettendo di spostare l'unità refrigerante per ridurre il rumore all'interno dell'ambiente o per ottimizzare la dissipazione del calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza 1mt
Compatibile con i prodotti Uniqool
Precaricate di refrigerante


1 m Quick-Connect Extension

Connection Extension Cable – designed to extend the distance between the cooling unit and the refrigerated compartment. It ensures greater flexibility during installation, allowing you to reposition the cooling unit to reduce noise inside the living area or to optimize heat dissipation.

TECHNICAL FEATURES

Length: 1 m
Compatible with Uniqool products
Pre-charged with refrigerant

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool
D4310001		U10600004

**Prolunga con giunti rapidi 3 mt**

Prolunga di connessione progettata per estendere la distanza tra l'unità refrigerante e il vano refrigerato. Garantisce una maggiore flessibilità nell'installazione permettendo di spostare l'unità refrigerante per ridurre il rumore all'interno dell'ambiente o per ottimizzare la dissipazione del calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza 3mt
Compatibile con i prodotti Uniqool
Precaricate di refrigerante

3 m Quick-Connect Extension

Connection Extension Cable – designed to extend the distance between the cooling unit and the refrigerated compartment. It provides greater flexibility during installation, allowing you to reposition the cooling unit to reduce noise inside the living area or to optimize heat dissipation.

TECHNICAL FEATURES

Length: 3 m
Compatible with Uniqool products
Pre-charged with refrigerant

Articolo - Item	€/pc.	Art. Uniqool
D4310103		U10600005



VALVOLE E RACCORDI BRONZO | BRONZE VALVES & CONNECTIONS

Valvola a sfera F-F passaggio totale a leva

Materiale: Bronzo

Omologazione: RINA ISO 9093:2020, LLOYD'S Register.

Filettature EN 10226/1 (BS 21), BSPP.

Lever operated ball valve F-F full flow

Material: Bronze

Type approval: RINA ISO 9093:2020 LLOYD'S Register.


Filettature EN 10226/1 (BS 21) BSPP.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	A	F	L	H	M	SW	P (bar)	gr.
N0102114		2300.200003	3/8"	11,4	12	54	48	78	22	16	240
N0102150		2300.200004	1/2"	15	14,8	65	49	78	26	16	295
N0102163		2300.200005	3/4"	16,3	19,5	72	56	98	32	16	435
N0102191		2300.200006	1"	19,1	24,5	86	60	98	41	16	680
N0102214		2300.200007	1"1/4"	21,4	31,5	99	72	128	50	16	1080
N0102224		2300.200008	1"1/2"	21,4	38,5	107	77	128	55	16	1360
N0102257		2300.200009	2"	25,7	48	128	88	158	69	16	2170



NEW

BRONZO



Valvola "antiblocco" Alex filettata passaggio totale

Materiale: Bronzo

Type approval: RINA ISO 9093:2020 LLOYD'S Register.

Articolo BREVETTATO.

Filettature EN 10226/1 (BS 21) BSPP.

Threaded "non stick" valve Alex full flow

Material: Bronze

RINA ISO 9093:2020 LLOYD'S Register.

PATENTED item.


Thread G : EN 10226/1 (BS 21) BSPP.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	H	L	V	A	F	H1	R	SW	P (bar)	gr.
N0102603		2260.200003	3/8"	76	67	53	11,4	15	36	43	25	16	490
N0102604		2260.200004	1/2"	76	67	53	15	15	36	43	25	16	480
N0102605		2260.200005	3/4"	85	73	58	16,3	20	43	50	31	16	650
N0102606		2260.200006	1"	94	84	63	19,1	25	47	54	38	16	840
N0102607		2260.200007	1"1/4"	110	97	72	21,4	33	54	63	47	16	1250
N0102608		2260.200008	1"1/2"	118	103	78	21,4	38	61	70	54	16	1500
N0102609		2260.200009	2"	139	124	90	25,7	48	72	80	67	16	2500



NEW

BRONZO



Presa a mare serie "2000"

Materiale: Bronzo

LLOYD'S Register Type Approval.

Articolo BREVETTATO.

Filettature ISO 228/1 (BS 2779) BSPP.

Grated water intake "2000" series

Material: Bronze

LLOYD'S Register Type Approval.

PATENTED item.


Thread G : ISO 228/1 (BS 2779) BSPP.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	B	A	F	H1	H	S (cm²)	gr.
N0150204		1112B.200004	1/2"	37	74	11,5	75	95	6,2	260
N0150205		1112B.200005	3/4"	40	81	15	80	103	7	360
N0150206		1112B.200006	1"	55	104	25	85	111	15	635
N0150207		1112B.200007	1"1/4"	64	118	33	90	118	21	917
N0150208		1112B.200008	1"1/2"	71	130	38,5	100	129	25,5	1177
N0150209		1112B.200009	2"	84	154	49,5	110	142	37	1706



NEW

BRONZO




Cuffia serie "Manta"

Materiale: Bronzo
LLOYD'S Register Type Approval.
Articolo BREVETTATO.

Water inlet "Manta" series

Material: Bronze
LLOYD'S Register Type Approval.
PATENTED item.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	Ref.	A	B	H	D	S (cm ²)	gr.
N0150124		1261.200004	1/2"	84	49	20	41	5,8	136
N0150125		1261.200005	3/4"	102	57	23	48	9,5	200
N0150126		1261.200006	1"	118	68	26	58	11,5	300
N0150127		1261.200007	1"1/4"	136	79	30	68	19,3	430
N0150128		1261.200008	1"1/2"	154	88	34	76	24,9	565
N0150129		1261.200009	2"	180	102	39	90	36	810



**NEW****BRONZO****Scarico a mare**

Materiale: Bronzo
Type approval: RINA ISO 9093:2020 LLOYD'S Register.
Articolo BREVETTATO.
Filettature ISO 228/1 (BS 2779) BSPP.

Thru-hull connection

Material: Bronze
RINA ISO 9093:2020 LLOYD'S Register.
PATENTED item.
Thread G : ISO 228/1 (BS 2779) BSPP.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	F	H1	D	H	gr.
N0122038		1260.200003	3/8"	11	60	28	64	90
N0122012		1260.200004	1/2"	13	65	40	70	170
N0122034		1260.200005	3/4"	19	70	47	75	250
N0122100		1260.200006	1"	25	80	57	85	360
N0122114		1260.200007	1"1/4"	32	85	67	91	610
N0122112		1260.200008	1"1/2"	38	90	75	96	755
N0122200		1260.200009	2"	50	100	88	107	1040


**NEW****BRONZO****Riduzione M-F**

Materiale: Bronzo
Filettature EN 10226/1 (BS 21) BSPP - EN 10226/1 (BS 21) BSPT.

Bushing M-F

Material: Bronze
Thread EN 10226/1 (BS 21) BSPP - EN 10226/1 (BS 21) BSPT.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	G1	A	H	SW	Fig.	gr.
N0112011		0241B.200202	3/8"	1/4"	11,5	17,5	19	1	16
N0112015		0241B.200205	1/2"	3/8"	15	21,5	22	1	30
N0111116		0241B.200208	3/4"	1/2"	16,5	23,5	28	1	50
N0112019		0241B.200211	1"	3/4"	19	26,5	35	1	85
N0112221		0241B.200214	1"1/4"	1"	21,5	30,5	46	1	160
N0112022		0241B.200217	1"1/2"	1"1/4"	21,5	31,5	52	2	165
N0112025		0241B.200220	2"	1"1/2"	25,5	31,5	52	1	395

**NEW****BRONZO**

VALVOLE E RACCORDI BRONZO | BRONZE VALVES & CONNECTIONS

Portagomma femmina

Materiale: Bronzo
Type approval: RINA ISO 9093:2020 LLOYD'S Register.
Filettature ISO 228/1 (BS 2779) BSPP.


Hose connector F

Material: Bronze
RINA ISO 9093:2020 LLOYD'S Register.
Thread G : ISO 228/1 (BS 2779) BSPP.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	P	F	A	H1	H	SW	Fig.	gr.
N0158012		1005B.200130	1/2"	20	15,5	12	30	44	25	1	60
N0158034		1005B.200144	3/4"	25	20	13	36	51,5	30	2	85
N0158100		1005B.200150	1"	25	20	14	36	53	38	2	120
N0158112		1005B.200167	1"1/2"	38	32,5	15	42	60,5	53	2	230



NEW BRONZO



Portagomma maschio

Materiale: Bronzo
Type approval: RINA ISO 9093:2020 LLOYD'S Register.
Filettature ISO 228/1 (BS 2779) BSPP.


Hose connector M

Material: Bronze
RINA ISO 9093:2020 LLOYD'S Register.
Thread G : ISO 228/1 (BS 2779) BSPP.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	P	F	A	H1	H	SW	Fig.	gr.
N0156010		1004B.200107	1/4"	10	6	9	30	44	16	2	20
N0156110		1004B.200114	3/8"	10	6	10	30	46	19	2	32
N0156013		1004B.200116	3/8"	13	9	10	30	46	19	2	36
N0156113		1004B.200124	1/2"	13	9	12	30	48,5	22	2	40
N0156016		1004B.200127	1/2"	16	12	12	30	48,5	22	2	50
N0156120		1004B.200130	1/2"	20	15	12	30	48,5	22	3	50
N0156116		1004B.200137	3/4"	16	12	12	30	49	28	2	65
N0156121		1004B.200140	3/4"	20	15,5	12	30	49	28	2	85
N0156025		1004B.200144	3/4"	25	20	12	36	55	28	1	100
N0156125		1004B.200149	1"	20	15,5	13	30	50,5	35	2	115
N0156030		1004B.200152	1"	30	25	13	36	56,5	35	2	130
N0156035		1004B.200158	1"1/4"	35	29,5	14	42	65	46	2	240
N0156038		1004B.200159	1"1/4"	38	32,5	14	42	65	46	2	250
N0156138		1004B.200167	1"1/2"	38	32,5	16	42	68	52	2	270
N0156050		1004B.200172	1"1/2"	50	40	16	48	74	52	3	320
N0156150		1004B.200175	2"	50	44	16	48	75	65	2	450



NEW BRONZO



Gomito a 90° F-F

Materiale: Bronzo
Filettature EN 10226/1 (BS 21) BSPP.


90° elbow F-F

Material: Bronze
Thread G : EN 10226/1 (BS 21) BSPP.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	A	H	gr.
N0101110		0090B.200002	1/4"	11	19	35
N0101114		0090B.200003	3/8"	11,4	21	60
N0101150		0090B.200004	1/2"	15	27	100
N0101163		0090B.200005	3/4"	16,3	31,5	160
N0101291		0090B.200006	1"	19,1	37,5	250
N0101214		0090B.200007	1"1/4"	21,4	45	390
N0101215		0090B.200008	1"1/2"	21,4	48	500
N0101257		0090B.200009	2"	25,7	59	880



NEW BRONZO



Gomito a 90° M-F

Materiale: Bronzo


Filettature EN 10226/1 (BS 21) BSPP - EN 10226/1 (BS 21) BSPT.

90° elbow M-F

Material: Bronze

Thread EN 10226/1 (BS 21) BSPP - EN 10226/1 (BS 21) BSPT.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G-G1	A	A1	H	L	gr.
N0104011		0092B.200002	14"	11	13	28	35	40
N0104114		0092B.200003	3/8"	11,4	10,1	21	28,5	70
N0104150		0092B.200004	1/2"	15	13,2	27	35	105
N0104163		0092B.200005	3/4"	16,3	14,5	31,5	39,5	160
N0104191		0092B.200006	1"	19,1	16,8	37,5	46	250
N0104214		0092B.200007	1"1/4"	21,4	19,1	45	54	390
N0104215		0092B.200008	1"1/2"	21,4	19,1	48	59	520
N0104257		0092B.200009	2"	25,7	23,4	59	69	840

**NEW BRONZO****Raccordo a "T" F-F-F**

Materiale: Bronzo


Filettature EN 10226/1 (BS 21) BSPP.

Equal "T" F-F-F

Material: Bronze

Thread G : EN 10226/1 (BS 21) BSPP.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	A	H	L	gr.
N0101021		0130B.200003	3/8"	13,5	21	42	95
N0101027		0130B.200004	1/2"	15	27	54	130
N0101031		0130B.200005	3/4"	16,3	31,5	63	205
N0101037		0130B.200006	1"	19,1	37,5	75	310
N0101045		0130B.200007	1"1/4"	21,4	45	90	540
N0101048		0130B.200008	1"1/2"	21,4	48	96	635
N0101059		0130B.200009	2"	25,7	59	118	1145

**NEW BRONZO****Niples doppio ridotto M-M**

Materiale: Bronzo

Filettature EN 10226/1 (BS 21) BSPT.

Reducing nipple M-M

Material: Bronze

Thread EN 10226/1 (BS 21) BSPT.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	G1	A	A1	H	F	SW	gr.
N0110115		0245B.200202	3/8"	1/4"	11,5	11	28,5	8,5	19	30
N0110150		0245B.200205	1/2"	3/8"	15	11,5	33	12	22	40
N0110165		0245B.200208	3/4"	1/2"	16,5	15	38,5	15	28	70
N0110190		0245B.200211	1"	3/4"	19	16,5	43	20	35	115
N0110215		0245B.200214	1"1/4"	1"	21,5	19	49,5	26	46	200
N0110216		0245B.200217	1"1/2"	1"1/4"	21,5	21,5	53	34	52	260
N0110255		0245B.200220	2"	1"1/2"	25,5	21,5	58	40	65	410

**NEW BRONZO**

VALVOLE E RACCORDI BRONZO | BRONZE VALVES & CONNECTIONS

Nipples doppio M-M

Materiale: Bronzo

Filatture EN 10226/1 (BS 21) BSPT.

Nipple M-M

Material: Bronze


Thread EN 10226/1 (BS 21) BSPT.

Articolo - Item	€/pc.	Cod. GUIDI	G	A	H	F	SW	gr.
N0110011		0280B.200002	14"	11	27	9	16	20
N0110012		0280B.200003	3/8"	11,5	29	12	19	25
N0110015		0280B.200004	1/2"	15	36,5	15	22	50
N0110016		0280B.200005	3/4"	16,5	40	20	28	80
N0110019		0280B.200006	1"	19	45,5	26	35	125
N0110021		0280B.200007	1 1/4"	21,5	52	34	46	220
N0110022		0280B.200008	1 1/2"	21,5	53	40	52	260
N0110025		0280B.200009	2"	25,5	62	51	65	420



NEW

BRONZO



PERSONALIZZAZIONI | CUSTOMIZATION

Personalizzazione portachiavi a 1 colore

Mod. D3274000 - D3275000 - D3277000 D3282000.

Colori disponibili di stampa: bianco e nero.

1-colour key chains personalisation

Mod. D3274000 - D3275000 - D3277000 D3282000.

Available colors of stampa: white and black.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensione max di stampa Print max size
D3200001		mm.70x25



Personalizzazione parabordi a 1 colore

Colori disponibili di stampa: bianco, nero, blu navy.

1-colour fender personalisation

Available printing colors: white, black, navy blue.

Articolo-Item	€/pc.	Dimensione max di stampa Print max size
D3200008		mm. 200 x 25 h.



Cliche per stampa parabordi e portachiavi

Contributo da riconoscere una tantum

Cliche for printing fenders and key chains.

Contribution to be recognized one-off

Articolo-Item	€/pc.
D3208008	

Lasergrafia

Laser engraving

Articolo-Item	€/pc.
D3200011	

Dimensione max di stampa
Print max size

NEW



Ricamo copriparabordi T-Fend

Quantita minima 30 pezzi.

T-Fend fender cover embroidery

Articolo-Item	€/pc.
D3260120	

Dimensione max di stampa
Print max size
120 mm x 60 H

NEW



NEW GENERATION

L'upgrade della linea di pompe ad immersione progettata specificamente per applicazioni nautiche



**UP501
UP501/A**

32 l/min

Design motore-girante con attacco a baionetta

- Immediata sostituzione del motore senza scollegare i tubi
- Riduzione dei tempi di intervento
- Manutenzione semplificata

Portagomma multifunzione

- Compatibili con due diametri di tubo
- Flessibilità di installazione su nuovi impianti e progetti di retrofit



**UP1001
UP1001/A**

63 l/min

Valvola di non ritorno integrata

- Garantisce lo svuotamento completo della sentina
- Ottimizzata efficienza del sistema
- Impedisce il riflusso dell'acqua dal tubo

Versioni automatiche disponibili

- Elettronica per monitoraggio costante della presenza di acqua
- Avvio automatico della pompa senza interruttore a galleggiante
- Riduce il numero di componenti esterni soggetti ad usura



UP1600

101 l/min

Corpo pompa con struttura rinforzata

- Struttura robusta sigillata meccanicamente con viti e O-ring
- Maggiore resistenza a vibrazioni e cicli termici

Ottimizzazione idraulica

- Girante e condotto di aspirazione ottimizzati per prevenire cavitazione e formazione di bolle d'aria

Prestazioni silenziose

Integrazione OEM semplificata

- Ideale per imbarcazioni da diporto e professionali
- Piena compatibilità con sistemi elettrici a 12V e 24V

POMPE DI SENTINE ELETTRICHE | ELECTRIC BILGE PUMPS


Pompa immersione con valvola di non ritorno 32 l/min UP501

Le nuove pompe ad immersione, disponibili in 12V e 24V, garantiscono installazione rapida, facilità di manutenzione e affidabilità operativa anche in condizioni di utilizzo gravose a bordo. Il design motore-girante con attacco a baionetta consente la sostituzione del solo motore senza scollegare le tubazioni né rimuovere il corpo pompa dalla sentina, riducendo i tempi di intervento e semplificando le operazioni di manutenzione. Il portagomma multifunzione, compatibile con due diametri di tubo, assicura flessibilità di installazione sia su nuovi impianti sia in applicazioni di retrofit. La valvola di non ritorno integrata impedisce il riflusso dell'acqua e garantisce lo svuotamento completo della sentina, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva del sistema e a ridurre interventi indesiderati. Certificate ISO 8849 e ISO 8846.

Submersible Pump with Non-Return Valve 32 l/min UP501

The new submersible pumps, available in 12V and 24V, ensure quick installation, easy maintenance and reliable operation, even under demanding onboard operating conditions. The motor-impeller bayonet coupling design allows the motor to be replaced without disconnecting hoses or removing the pump body from the bilge, significantly reducing service time and simplifying maintenance operations. The multifunction hose fittings, compatible with two hose diameters, provides installation flexibility for both new systems and retrofit applications. The integrated check valve prevents water backflow and ensures complete bilge drainage, improving overall system efficiency and reducing unwanted pump activations. ISO 8849 and ISO 8846 certified.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Prevalenza Lift	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212501		160 101 12	12	32 l/min	4 m	0,4 bar	3,5 A	42 W	6 A	Ø 19 mm	0,4
P0224501		160 101 13	24	32 l/min	4 m	0,4 bar	2 A	48 W	4 A	Ø 19 mm	0,4




Pompa immersione automatica con valvola di non ritorno 32 l/min UP501A

Le nuove pompe ad immersione automatiche, disponibili in 12V e 24V, garantiscono installazione rapida, facilità di manutenzione e affidabilità operativa anche in condizioni di utilizzo gravose a bordo. L'elettronica integrata consente il monitoraggio continuo della presenza di acqua e l'avvio automatico della pompa senza l'impiego di interruttori a galleggiante, aumentando l'affidabilità complessiva del sistema e riducendo il numero di componenti esterni soggetti a usura o guasto. Il design motore-girante con attacco a baionetta consente la sostituzione del solo motore senza scollegare le tubazioni né rimuovere il corpo pompa dalla sentina, riducendo i tempi di intervento e semplificando le operazioni di manutenzione. Il portagomma multifunzione, compatibile con due diametri di tubo, assicura flessibilità di installazione sia su nuovi impianti sia in applicazioni di retrofit. La valvola di non ritorno integrata impedisce il riflusso dell'acqua e garantisce lo svuotamento completo della sentina, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva del sistema e a ridurre interventi indesiderati. Certificate ISO 8849 e ISO 8846.

Automatic Submersible Pump with Non-Return Valve 32 l/min UP501A

The new automatic submersible pumps, available in 12V and 24V, guarantee fast installation, easy maintenance and reliable operation, even in harsh onboard conditions. Integrated electronics enable continuous water presence monitoring and automatic pump activation without the use of float switches, increasing overall system reliability and reducing the number of external components subject to wear or failure. The motor-impeller bayonet coupling design allows motor replacement without disconnecting hoses or removing the pump body from the bilge, reducing intervention time and simplifying maintenance. The multifunction hose fittings, compatible with two hose diameters, ensures installation flexibility for both new installations and retrofit projects. The integrated check valve prevents water backflow and guarantees complete bilge drainage, improving system efficiency and reducing unwanted activations. ISO 8849 and ISO 8846 certified.


Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Prevalenza Lift	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212511		160 102 12	12	32 l/min	4 m	0,4 bar	3,5 A	42 W	6 A	Ø 19 mm	0,4
P0224511		160 102 13	24	32 l/min	4 m	0,4 bar	2 A	48 W	4 A	Ø 19 mm	0,4



Pompa immersione con valvola di non ritorno 63 l/min UP1001

Le nuove pompe ad immersione, disponibili in 12V e 24V, garantiscono installazione rapida, facilità di manutenzione e affidabilità operativa anche in condizioni di utilizzo gravose a bordo. Il design motore-girante con attacco a baionetta consente la sostituzione del solo motore senza scollegare le tubazioni né rimuovere il corpo pompa dalla sentina, riducendo i tempi di intervento e semplificando le operazioni di manutenzione. Il portagomma multifunzione, compatibile con due diametri di tubo, assicura flessibilità di installazione sia su nuovi impianti sia in applicazioni di retrofit. La valvola di non ritorno integrata impedisce il riflusso dell'acqua e garantisce lo svuotamento completo della sentina, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva del sistema e a ridurre interventi indesiderati. Certificate ISO 8849 e ISO 8846.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Prevalenza Lift	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212101		160 121 12	12	63 l/min	4 m	0,4 bar	4 A	48 W	7,5 A	Ø 25 mm	0,5
P0224101		160 121 13	24	63 l/min	4 m	0,4 bar	2,5 A	60 W	5 A	Ø 25 mm	0,5



Submersible Pump with Non-Return Valve 63 l/min UP1001


The new submersible pumps, available in 12V and 24V, ensure quick installation, easy maintenance and reliable operation, even under demanding onboard operating conditions. The motor-impeller bayonet coupling design allows the motor to be replaced without disconnecting hoses or removing the pump body from the bilge, significantly reducing service time and simplifying maintenance operations. The multifunction hose fittings, compatible with two hose diameters, provides installation flexibility for both new systems and retrofit applications. The integrated check valve prevents water backflow and ensures complete bilge drainage, improving overall system efficiency and reducing unwanted pump activations. ISO 8849 and ISO 8846 certified.



Pompa immersione automatica con valvola di non ritorno 63 l/min UP1001A

Le nuove pompe ad immersione automatiche, disponibili in 12V e 24V, garantiscono installazione rapida, facilità di manutenzione e affidabilità operativa anche in condizioni di utilizzo gravose a bordo. L'elettronica integrata consente il monitoraggio continuo della presenza di acqua e l'avvio automatico della pompa senza l'impiego di interruttori a galleggiante, aumentando l'affidabilità complessiva del sistema e riducendo il numero di componenti esterni soggetti a usura o guasto. Il design motore-girante con attacco a baionetta consente la sostituzione del solo motore senza scollegare le tubazioni né rimuovere il corpo pompa dalla sentina, riducendo i tempi di intervento e semplificando le operazioni di manutenzione. Il portagomma multifunzione, compatibile con due diametri di tubo, assicura flessibilità di installazione sia su nuovi impianti sia in applicazioni di retrofit. La valvola di non ritorno integrata impedisce il riflusso dell'acqua e garantisce lo svuotamento completo della sentina, contribuendo a migliorare l'efficienza complessiva del sistema e a ridurre interventi indesiderati. Certificate ISO 8849 e ISO 8846.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Prevalenza Lift	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212111		160 122 12	12	63 l/min	4 m	0,4 bar	4 A	48 W	7,5 A	Ø 25 mm	0,5
P0224111		160 122 13	24	63 l/min	4 m	0,4 bar	2,5 A	60 W	5 A	Ø 25 mm	0,5



Automatic Submersible Pump with Non-Return Valve 63 l/min UP1001A

The new automatic submersible pumps, available in 12V and 24V, guarantee fast installation, easy maintenance and reliable operation, even in harsh onboard conditions. Integrated electronics enable continuous water presence monitoring and automatic pump activation without the use of float switches, increasing overall system reliability and reducing the number of external components subject to wear or failure. The motor-impeller bayonet coupling design allows motor replacement without disconnecting hoses or removing the pump body from the bilge, reducing intervention time and simplifying maintenance. The multifunction hose fittings, compatible with two hose diameters, ensures installation flexibility for both new installations and retrofit projects. The integrated check valve prevents water backflow and guarantees complete bilge drainage, improving system efficiency and reducing unwanted activations. ISO 8849 and ISO 8846 certified.



POMPE DI SENTINA ELETTRICHE | ELECTRIC BILGE PUMPS

Pompa immersione 100 l/min UP1600

La nuova pompa ad immersione UP1600, disponibile in 12V e 24V, rappresenta un upgrade tecnologico per applicazioni nautiche ed è progettata per garantire prestazioni elevate, funzionamento stabile e lunga durata anche nelle condizioni operative più impegnative a bordo.


Submersible pump 100 l/min UP1600

The new UP1600 submersible pump, available in 12V and 24V versions, represents a technological upgrade for marine applications and is designed to ensure high performance, stable operation, and long service life even under the most demanding onboard conditions.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Prevalenza Lift	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212160		160 141 12	12	101 l/min	4 m	0,4 bar	8 A	48 W	12 A	Ø 30 mm	1,1
P0224160		160 141 13	24	101 l/min	4 m	0,4 bar	5 A	60 W	7,5 A	Ø 30 mm	1,1



ISO8849
ISO8846



Pompa immersione 126 l/min UP2000

Elettropompe ad immersione per svuotamento sentina. Involucro in robusto ABS antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.


Submersible pump 126 l/min UP2000

Completely submersible bilge pumps. Compact design with ABS material housing, corrosion resistant.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Prevalenza Lift	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212200		160 160 12	12	126 l/min	4 m	0,4 bar	12 A	150 W	25 A	Ø 32 mm	2,0
P0224200		160 160 13	24	126 l/min	4 m	0,4 bar	6 A	150 W	15 A	Ø 32 mm	2,0



ISO8849
ISO8846




Pompa immersione 230 l/min UP3700

Elettropompe ad immersione per svuotamento sentina. Involucro in robusto ABS antiurto, resistente alla corrosione ed alla elettrolisi.

Submersible pump 230 l/min UP3700

Completely submersible bilge pumps. Compact design with ABS material housing, corrosion resistant.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Prevalenza Lift	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0224370		160 180 13	24	233 l/min	5 m	0,5 bar	6 A	200 W	10 A	Ø 38 mm	3,2




Interruttore automatico per pompe sentina Servizi gravosi AS3

Interruttore automatico per controllo pompe di sentina.

Automatic float switch for bilge pumps Heavy Duty AS3

Automatic float switch for bilge pumps.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Amp max	OFF/ON	Cavo-Wire mm	Dimensioni-Size mm
P0220127		161 003 10	20 (12V) - 10 (24V)	19/51 mm	900	127x42x110



H 128 x L 44 x W 54
H 5" x L 1 3/4" x W 2 1/8"




Pompa a girante in gomma 35 l/min UP1

Elettropompe autoadescanti per acqua, con girante flessibile in gomma autolubrificante che garantisce eccellenti prestazioni ed una lunga durata. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile.

Pump rubber impeller 35 l/min UP1

Self-priming electric pumps for water, featuring a flexible self-lubricating rubber impeller that ensures excellent performance and long service life. Nickel-plated brass body, stainless steel shaft.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212001		162 002 12	12	35 l/min	1,5 m	1,5 bar	10 A	180 W	20 A	Ø 25 mm	2,9
P0224001		162 002 13	24	35 l/min	1,5 m	1,5 bar	5 A	180 W	15 A	Ø 25 mm	2,9



H 183 x L 120 x W 95
H 7 1/4" x L 4 3/4" x W 3 3/4"




Pompa a girante in gomma 45 l/min UP1-M

Elettropompe autoadescanti con girante in gomma autolubrificante. Ora disponibili in 3 dimensioni con portate di 25 l/min, 35 l/min e 45 l/min. Dotate di portaspaiole interno con filtro antisturbo EMI, calotta impermeabile e passacavo stagno. ISO 8849 e ISO 8846. Ideali per svuotamento sentine e acque grigie su ogni tipo di imbarcazione.

Pump rubber impeller 45 l/min UP1-M

Self-priming electric pump with selflubricating rubber impeller. Now available in 3 different flow rates: 25, 35 and 45 liters/minute. Fitted with water proof cable guide and internal brush holder with EMI filter. ISO 8846 and ISO 8849. Ideal for bilge and waste water on any type of boat.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212612		162 006 12	12	45 l/min	1,5 m	1,5 bar	14 A	360 W	20 A	Ø 25 mm	4,1
P0224613		162 006 13	24	45 l/min	1,5 m	1,5 bar	7 A	360 W	15 A	Ø 25 mm	4,1



H210 x L 120 x W 98
H 8 1/4" x L 4 3/4" x W 3 7/8"



POMPE DI SENTINA ELETTRICHE | ELECTRIC BILGE PUMPS


Pompa a girante in gomma 28 l/min UP1-J

Elettropompe autoadescanti con girante in gomma. Dotate di portaspaiole interno con filtro antisturbo EMI, calotta impermeabile e passacavo stagno. ISO 8849 e ISO 8846. Ideali per svuotamento sentine e acque grigie su ogni tipo di imbarcazione.

Pump, rubber impeller 28 l/min UP1-J

Self-priming electric pump with rubber impeller. Fitted with water proof cable guide and internal brush holder with EMI filter. ISO 8846 and ISO 8849. Ideal for bilge and waste water on any type of boat.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212412		162 004 12	12	28 l/min	1,5 m	1,25 bar	8 A	150 W	10 A	Ø 20 mm	1,8
P0224413		162 004 13	24	28 l/min	1,5 m	1,25 bar	4 A	150 W	7,5 A	Ø 20 mm	1,8



H 161 x L 95 x W 82
H 6 3/8" x L 3 3/4" x W 3 1/4"


Pompa ad ingranaggi in bronzo 15 l/min UP3

Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.

Bronze gear pump 15 l/min UP3

Self-priming electric pumps of small dimensions with bronze gears for transferring of liquids. Pump body in nickel-plated brass and stainless steel shaft. Main applications: transfer of diesel fuel, antifreeze.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212012		164 000 12	12	15 l/min	1,5 m	2 bar	6 A	120 W	10 A	Ø 13 mm	1,4
P0224013		164 000 13	24	15 l/min	1,5 m	2 bar	3 A	120 W	5 A	Ø 13 mm	1,4



H 162 x L 166 x W 101 mm
H 6 3/8" x L 6 1/2" x W 4"


Autoclave con controllo elettronico 15 l/min UP3-E

Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in PEEK elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per yacht, gommoni, barche a vela e camper.

Electronic water pressure system 15 l/min UP3-E

Self-priming automatic electric pump with helical PEEK gears, integrated check valve and electronic control. Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P1612215		164 602 15	12/24	15 l/min	1,5 m	2,5 bar	6 A / 3 A	150 W	15 A	Ø 13 mm	2,0



H 189 x L 186 x W 101
H 7 3/8" x L 7 3/8" W 4"


Autoclave con controllo elettronico 12 l/min UP2-E

Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in PEEK elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per yacht, gommoni, barche a vela e camper.

Electronic water pressure system 12 l/min UP2-E

Self-priming automatic electric pump with helical PEEK gears, integrated check valve and electronic control. Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P1612212		164 660 15	12/24	12 l/min	1,5 m	2 bar	6 A / 3 A	90 W	15 A	Ø 12 mm	1,3



H 164 x L 116 x W 81
H 6 1/2" x L 4 5/8" x W 3 1/4"




Autoclave con controllo elettronico 26 l/min UP6-E

Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in PEEK elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per yacht, gommoni, barche a vela e camper.


Electronic water pressure system 26 l/min UP6-E

Self-priming automatic electric pump with helical PEEK gears, integrated check valve and electronic control. Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers. Available also with control panel.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P1612026		164 622 15	12/24	26 l/min	1,5 m	2,5 bar	10 A / 5 A	180 W	20 A	Ø 16 mm	3,7



H 231 x L 221 x W 111
H 9 1/8" x L 8 3/4" x W 4 3/8"




Autoclave con controllo elettronico 36 l/min UP12-E

Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in PEEK elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per yacht, gommoni, barche a vela e camper.

Electronic water pressure system 36 l/min UP12-E

Self-priming automatic electric pump with helical PEEK gears, integrated check valve and electronic control. Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P1612036		164 681 15	12/24	36 l/min	3 m	2,5 bar	14 A / 7 A	360 W	30 A	Ø 16 mm	4,9



H 258 x L 221 x W 113
H 10 1/8" x L 8 3/4" x W 4 1/2"



POMPE DI SENTINA ELETTRICHE | ELECTRIC BILGE PUMPS


Autoclave con controllo elettronico 46 l/min UP14-E

Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in PEEK elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccetta per yacht, gommoni, barche a vela e camper. Pannello di controllo incluso.

Electronic water pressure pump 46 l/min UP14-E

Self-priming automatic electric pump with helical PEEK gears, integrated check valve and electronic control. Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Main applications: fresh water pressure systems and shower kits on boats, rubber dinghies, sailing boats and campers. PCS control panel included.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P1612046		164 690 15	12/24	46 l/min	3 m	2,5 bar	18 A / 9 A	400 W	30 A	Ø 19 mm	5,2





Doppia autoclave elettronica 52 l/min + vaso d'espansione da 0,3 l UP6/E-DX

Sistema di pressurizzazione autoadescante ad alte prestazioni, composto da due pompe collegate e gestite da controllo elettronico integrato che ne regola automaticamente la velocità del motore in base alla portata richiesta assicurando massima efficienza, riduzione dei consumi energetici e funzionamento particolarmente silenzioso. Il sistema di controllo integrato è attivo per la protezione delle pompe contro i sovraccarichi e monitoraggio costante del funzionamento tramite 2 LED di segnalazione. Include inoltre l'arresto automatico con segnalazione "serbatoio vuoto", per una maggiore sicurezza e affidabilità. Il vaso di espansione compatto da 0,3 litri, integrato nel sistema, contribuisce a stabilizzare la pressione e a proteggere l'impianto da colpi d'ariete e sbalzi improvvisi. Il pannello di controllo PCS è incluso nel kit.

Dual electronic booster set 52 l/min + 0.3 l expansion vessel UP6/E-DX

High-performance self-priming pressurization system consisting of two pumps connected and managed by an integrated electronic control that automatically regulates motor speed according to the required flow rate, ensuring maximum efficiency, reduced energy consumption, and particularly quiet operation. The integrated control system actively protects the pumps against overload and continuously monitors operation through two indicator LEDs. It also includes automatic shut-off with a "tank empty" warning for enhanced safety and reliability. The compact 0.3-liter expansion vessel, integrated into the system, helps stabilize pressure and protect the system against water hammer and sudden pressure surges. The PCS control panel is included in the kit.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Bocche Ports	kg.
P1612052		164 624 15	12/24	52 l/min	1,5 m	2,5 bar	32 A / 16 A	2x180 W	40 A	3/4" BSP	11,00




Pompa ad ingranaggi in bronzo 26 l/min UP6

Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.

Bronze Gear pump 26 l/min UP6

Self-priming electric pumps of small dimensions with bronze gears for transferring of liquids. Pump body in nickel-plated brass and stainless steel shaft. Main applications: transfer of diesel fuel, antifreeze.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212006		164 060 12	12	26 l/min	2 m	2 bar	10 A	180 W	15 A	Ø 16 mm	3,2
P0224006		164 060 13	24	26 l/min	2 m	2 bar	5 A	180 W	7,5 A	Ø 16 mm	3,2




Pompa ad ingranaggi in bronzo 46 l/min UP14

Elettropompe autoadescanti di piccole dimensioni con ingranaggi in bronzo per travaso. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Applicazioni principali: trasferimento gasolio, antigelo.

Bronze gear pump 46 l/min UP14

Self-priming electric pump of small dimension with bronze gears for transferring of liquids. Pump body in nickel-plated brass and stainless steel shaft. Main applications: transfer of diesel fuel, antifreeze.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212014		164 500 12	12	46 l/min	4 m	2 bar	16 A	400 W	30 A	Ø 19 mm	5,3
P0224014		164 500 13	24	46 l/min	4 m	2 bar	8 A	400 W	20 A	Ø 19 mm	5,3




Pompa per olio UP3-OIL

Elettropompe ad ingranaggi in bronzo elicoidali per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Particolarmente indicate per lo svuotamento dei carter dei motori utilizzando l'apposito kit di tubi (OK1) e per operazioni di lubrificazione motori.

Gear pump for lubricating oil UP3-OIL

Self-priming electric pumps with helical bronze gears for transferring lubricating oils and viscous liquids. Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Particularly suitable for draining engine sumps with the special tubes kit (OK1) and for engines lubricating operations.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212003		164 020 12	12	5,5 l/min	1 m	2 bar	5 A	90 W	7,5 A	Ø 13 mm	1,4
P0224003		164 020 13	24	5,5 l/min	1 m	2 bar	3 A	90 W	4 A	Ø 13 mm	1,4




Pompa per olio UP9-OIL

Elettropompe ad ingranaggi in bronzo elicoidali per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Particolarmente indicate per lo svuotamento dei carter dei motori utilizzando l'apposito kit di tubi (OK1) e per operazioni di lubrificazione motori.

Gear pump for lubricating oil UP9-OIL

Self-priming electric pumps with helical bronze gears for transferring lubricating oils and viscous liquids. Nickel-plated brass body and stainless steel shaft. Particularly suitable for draining engine sumps with the special tubes kit (OK1) and for engines lubricating operations.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Portata Flow Rate	Adescamento Self-Priming	Pressione max Max pressure	Cons.	Motore Motor	Fusibile Fuse	Tubo Hose	kg.
P0212009		164 080 12	12	9 l/min	1,5 m	5 bar	7 A	180 W	10 A	Ø 13 mm	2,5
P0224009		164 080 13	24	9 l/min	1,5 m	5 bar	4 A	180 W	7,5 A	Ø 13 mm	2,5



AVVISATORI ACUSTICI | FOG HORNS

Tromba singola bianca

Tromba elettromagnetica per piccole imbarcazioni. Corpo in ASA bianco o cromato di elevata resistenza e staffa in acciaio inox AISI 304 che permette una facile installazione. Suono potente e linea compatta ed aerodinamica. Eccellente sistema drenante.



Single horn, white plastic

Electromagnetic horn for small boats. High impact casing in chromed or white ASA and mounting bracket in AISI 304 stainless steel for easy installation. Very powerful sound and streamlined design. Excellent drainage system.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	mm.	dB (A) (1 m)	Hz	Amp	Imballo Packing	pcs. x carton
L0015122		132 081 22	12	100x141x98	108	400	5	Blister	12



CE NEW



H 100 x L 141 x W 98
H 3 7/8" x L 5 1/2" x W 3 7/8"

Tromba singola cromata

Tromba elettromagnetica per piccole imbarcazioni. Corpo in ASA bianco o cromato di elevata resistenza e staffa in acciaio inox AISI 304 che permette una facile installazione. Suono potente e linea compatta ed aerodinamica. Eccellente sistema drenante.



Single horn, chromed

Electromagnetic horn for small boats. High impact casing in chromed or white ASA and mounting bracket in AISI 304 stainless steel for easy installation. Very powerful sound and streamlined design. Excellent drainage system.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	mm.	dB (A) (1 m)	Hz	Amp	Imballo Packing	pcs. x carton
L0015222		132 082 22	12	100x141x98	108	400	5	Blister	12



CE NEW



H 100 x L 141 x W 98
H 3 7/8" x L 5 1/2" x W 3 7/8"

Tromba incasso con griglia bianca

Tromba elettromagnetica ad incasso per piccole imbarcazioni, gommoni, barche a vela. Sistema ad incasso con posizionamento frontale rapido. Corpo in ASA bianco resistente agli UV. Mascherina in ASA bianco con incastro a bottone. Membrana di protezione traspirante. Tromba con suono potente e timbrica marina.

Built-in horn with white grill



Inside mounted electromagnetic horn for small rubber and sailing boats. Mounting system through a fast front positioning. Body in white ASA, UV resistant. Grille in white or chromed ASA with snap-on system. Breathable protection membrane. Horn with loud sound and marine tone.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	mm.	dB (A) (1 m)	Hz	Amp	Imballo Packing	pcs. x carton
L0274122		132 101 22	12	90x114x117	108	400	5	Blister	12



CE NEW

smile



H 90 x L 114 x W 117
H 3 1/2" x L 4 1/2" x W 4 5/8"

Tromba a incasso con griglia cromata

Tromba elettromagnetica ad incasso per piccole imbarcazioni, gommoni, barche a vela. Sistema ad incasso con posizionamento frontale rapido. Corpo in ASA bianco resistente agli UV. Mascherina in ASA cromato con incastro a bottone. Membrana di protezione traspirante. Tromba con suono potente e timbrica marina.

Built-in horn with chromed grill



Inside mounted electromagnetic horn for small rubber and sailing boats. Mounting system through a fast front positioning. Body in white ASA, UV resistant. Grille in chromed ASA with snap-on system. Breathable protection membrane. Horn with loud sound and marine tone.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	mm.	dB (A) (1 m)	Hz	Amp	Imballo Packing	pcs. x carton
L0279222		132 102 22	12	90x114x117	108	400	5	Blister	12



CE NEW

smile



H 90 x L 114 x W 117
H 3 1/2" x L 4 1/2" x W 4 5/8"


Tromba inox lunga

Tromba elettromagnetica singola o in coppia con cornetto, supporto di fissaggio e membrana in acciaio inossidabile. Nuovo design della staffa di fissaggio che prevede il passaggio del cavo a scomparsa. Completa di kit di montaggio.

Horn, stainless steel long

Single or double electromagnetic horn with stainless steel trumpet, bracket and membrane. New support design with integrated cable. Complete with fixing hardware.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Lunghezza Length mm	dB (A) (1 m)	Hz	Amp	Imballo Packing	pcs. x carton
L0015312		132 043 12	12	470	112	340	6	Box	20
L0015313		132 043 13	24	470	112	340	3	Box	20



Tromba inox corta

Tromba elettromagnetica singola o in coppia con cornetto, supporto di fissaggio e membrana in acciaio inossidabile. Nuovo design della staffa di fissaggio che prevede il passaggio del cavo a scomparsa. Completa di kit di montaggio.

Horn, stainless steel short

Single or double electromagnetic horn with stainless steel trumpet, bracket and membrane. New support design with integrated cable. Complete with fixing hardware.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	Lunghezza Length mm	dB (A) (1 m)	Hz	Amp	Imballo Packing	pcs. x carton
L0015212		132 042 12	12	400	112	370	6	Box	20
L0015213		132 042 13	24	400	112	370	3	Box	20



Tromba pneumatica incasso con griglia cromata

Tromba elettropneumatica ad incasso con eccezionale potenza sonora. Grande innovazione è il compressore integrato alla tromba che consente l'immediata emissione del suono con la pressione del pulsante. Non è perciò necessario nessun cablaggio del tubo dell'aria. Griglia in ASA e staffa in acciaio. Suono grave, tipicamente nautico. Rapida installazione ad incasso. Adatta per imbarcazioni da trasporto, professionali, yachts sotto i 12 m, draghe, gommoni.

Built-in air horn with chromed grill

Enclosure type electropneumatic horn for boats. A great innovation is the integrated compressor with horn, enabling immediate sound output when pressing the push button. No air hosing is therefore required. ASA grille and steel bracket. Typically marine low tone and extraordinary powerful sound. Rapid enclosure type installation. Suitable for commercial boats, ferries, yachts under 12 meters, sea dredges and rubber dinghies.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	mm.	dB (A) (1 m)	Hz	Amp	Imballo Packing	pcs. x carton
L0279112		134 081 12	12	202x156x134	120	300	20	Blister	12
L0279113		134 081 13	24	202x156x134	120	300	11	Blister	12



Tromba pneumatica incasso con griglia

Tromba elettropneumatica ad incasso con eccezionale potenza sonora. Grande innovazione è il compressore integrato alla tromba che consente l'immediata emissione del suono con la pressione del pulsante. Non è perciò necessario nessun cablaggio del tubo dell'aria. Griglia in ASA e staffa in acciaio. Suono grave, tipicamente nautico. Rapida installazione ad incasso. Adatta per imbarcazioni da trasporto, professionali, yachts sotto i 12 m, draghe, gommoni.

Built-in air horn with grill

Enclosure type electropneumatic horn for boats. A great innovation is the integrated compressor with horn, enabling immediate sound output when pressing the push button. No air hosing is therefore required. ASA grille and steel bracket. Typically marine low tone and extraordinary powerful sound. Rapid enclosure type installation. Suitable for commercial boats, ferries, yachts under 12 meters, sea dredges and rubber dinghies.

Articolo-Item	€/pc.	Cod. MARCO	Volts	mm.	dB (A) (1 m)	Hz	Amp	Imballo Packing	pcs. x carton
L0280212		134 082 12	12	202x156x120	120	300	20	Blister	12
L0280213		134 082 13	24	202x156x120	120	300	11	Blister	12



KIT DOTAZIONE DI SICUREZZA | SAFETY KIT

Kit entro 6 miglia pesca

Segnali di soccorso di tipo "Approvato Ministero dei Trasporti e della Navigazione". In accordo con la Direttiva 2014/90/UE-Equipaggiamento marittimo (MED). Utilizzabili sia su naviglio Mercantile sia da diporto DM n°133 del 21/09/2024. Confezionati in robuste valigette in tessuto impermeabile e galleggianti per garantire uno stivaggio sicuro e duraturo. Kit segnali da pesca per la navigazione entro 6 miglia. Composti da:

- 2 fuochi a mano
- 4 razzi a paracadute

Kit for fishing within 6 miles

Distress signals of the "Approved by the Ministry of Transport and Navigation" type. In accordance with Directive 2014/90/EU on Marine Equipment (MED). Suitable for use on both commercial and recreational vessels (Ministerial Decree No. 133 of September 21, 2024). Packaged in sturdy, waterproof, and buoyant fabric cases to ensure safe and long-lasting storage. Fishing signal kit for navigation within 6 miles. Includes:

- 2 hand flares
- 4 parachute flares

Articolo - Item €/pc.
L1806000



NEW

Kit 6 Miglia Pesca



Kit entro 20 miglia pesca

Segnali di soccorso di tipo "Approvato Ministero dei Trasporti e della Navigazione". In accordo con la Direttiva 2014/90/UE-Equipaggiamento marittimo (MED). Utilizzabili sia su naviglio Mercantile sia da diporto DM n°133 del 21/09/2024. Confezionati in robuste valigette in tessuto impermeabile e galleggianti per garantire uno stivaggio sicuro e duraturo. Kit segnali da pesca per la navigazione entro 20 miglia. Composti da:

- 3 fuochi a mano
- 6 razzi a paracadute

Kit for fishing within 20 miles

Distress signals of the "Approved by the Ministry of Transport and Navigation" type. In accordance with Directive 2014/90/EU on Marine Equipment (MED). Suitable for use on both commercial and recreational vessels (Ministerial Decree No. 133 of September 21, 2024). Packaged in sturdy, waterproof, and buoyant fabric cases to ensure safe and long-lasting storage. Fishing signal kit for navigation within 20 miles. Includes:

- 3 hand flares
- 6 parachute flares

Articolo - Item €/pc.
L1820000



NEW

Kit 20 Miglia Pesca



Kit pesca in laguna e navi da lavoro

Kit segnali per navi da lavoro. Omologati Marina Mercantile per pescherecci e navi da lavoro. Confezionati in valigetta di plastica. Composti da:

- 3 segnali a 2 stelle rosse
- 3 fuochi a mano

Lagoon fishing kit and workboats

Signal kit for workboats. Approved by the Merchant Marine for fishing vessels and workboats. Packaged in a plastic case. Includes:

- 3 red two-star signals
- 3 hand flares

Articolo - Item €/pc.
L1850000



NEW

Kit navi da lavoro / Pesca in laguna / Acque interne



Modulo sensore di livello acqua SeeLevel Soul

Per un monitoraggio avanzato di fino a sette serbatoi d'acqua, incluso il supporto per sensori GPL. Si collega facilmente al bus RV-C tramite le uscite CAN o il connettore standard a 4 pin, offrendoti opzioni di installazione flessibili.

La configurazione è semplice tramite l'interfaccia utente Soul o bluetooth.

Adatto solo per serbatoi in plastica per acqua.

Monitor: fino a sette serbatoi (Acqua dolce, Acque Grigie, Acque Nere e tensione della batteria).

GPL: si collega a un sensore GPL esistente

Trasmettitori: compatibili con i trasmettitori 710-AR2, 710-ES3 e 710-SS2. I trasmettitori sono venduti separatamente.

Altro: Interfaccia RV-C compatibile con multiplex, configurabile tramite l'interfaccia utente SeLevel Soul. Bluetooth abilitato per la connessione all'ultima versione dell'app SeeLevel RV 2.0, uscita allarme programmabile.

Articolo - Item	€/pc.	Include-Includes
L3210049		1 modulo di collegamento dati bluetooth-1 Bluetooth data connection module



Monitor per sensori di livello serbatoi SeeLevel II

Offre un monitoraggio preciso dei livelli di acqua potabile, grigia e nera con incrementi del 5%, risultando molto più accurato rispetto alle tradizionali misurazioni. Progettato per una maggiore praticità, questo modello include un interruttore integrato per la pompa dell'acqua, che consente di controllarla direttamente dal display.

Il modello 709-P3 può monitorare fino a tre serbatoi, siano essi di acqua pulita, acque grigie, acque nere e lo stato di carica della batteria. L'installazione è semplice e spesso si utilizza il cablaggio esistente. È inoltre dotato di un interruttore a 3 vie per azionare la pompa dell'acqua.

Monitor: acqua potabile, acque grigie, acque Nere, tensione della batteria

Interruttore: interruttore per pompa a 3 vie/unipolare

Adatto per sensori di livello serie 710 e solo per serbatoi acqua in plastica o vetroresina.

Articolo - Item	€/pc.
L3210050	



SeeLevel II Tank Level Sensor Monitor

It provides precise monitoring of fresh water, grey water and black water levels in 5% increments, making it far more accurate than traditional measurements. Designed for greater convenience, this model features a built-in switch for the water pump, allowing you to control it directly from the display.

The 709-P3 model can monitor up to three tanks, whether for fresh water, grey water or black water, as well as the battery charge status. Installation is simple and often utilises existing wiring.

It is also equipped with a 3-way switch to operate the water pump.

Monitor: fresh water, grey water, black water, battery voltage

Switch: 3-way/single-pole pump switch

Suitable for 710 series level sensors and for plastic or fibreglass water tanks only.

Sensore di livello regolabile Serie 710

Progettato con una risoluzione più elevata, questo sensore è ideale per serbatoi in plastica e vetroresina di altezza ridotta. La sua tecnologia avanzata garantisce un monitoraggio preciso del livello del fluido, rendendolo la scelta ottimale per serbatoi a basso profilo dove la precisione è fondamentale.

Adatto ad altezze del serbatoio: da 18 cm a 41 cm (singolo) fino a 86 cm (doppio).

Consultare il manuale del trasmettitore per ulteriori informazioni.

Adatto solo per serbatoi acqua in plastica e vetroresina.

Adjustable level sensor Serie 710


Designed with a higher resolution, this sensor is ideal for low-profile plastic and fibreglass tanks.

Its advanced technology ensures accurate fluid level monitoring, making it the optimal choice for low-profile tanks where precision is essential.


Suitable for tank heights: from 18 cm to 41 cm (single) up to 86 cm (double). Please refer to the transmitter manual for further information.

Suitable only for plastic and fibreglass water tanks.

Articolo - Item	€/pc.
L3210051	



41 (altezza-height) x 6 (larghezza-wide)
 l'altezza non include le linguette-height does not include tabs



STRUMENTI DI LIVELLO NMEA2000 | NMEA2000 ENGINE INSTRUMENTS

Strumento multifunzione NMEA2000 KMG-20 da 80 mm Cromo

Il display multifunzione di combina 10 diverse funzioni di strumenti in un unico dispositivo. Grazie al touchscreen, puoi passare facilmente da uno strumento all'altro in modo da avere sempre a portata di mano i dati più importanti. Questo strumento multifunzione è dotato di un display LCD, è impermeabile IP67 ed è facilmente leggibile anche alla luce del sole. Questo lo rende ideale per l'installazione in coperta, ad esempio al timone. Compatibile con NMEA2000, è sufficiente collegare il display alla rete per avere accesso a tutti i dati dei trasduttori della rete (a condizione che il display sia in grado di visualizzare i dati). In alternativa, lo strumento multifunzione dispone anche di un collegamento analogico. Schermo touch screen.

È possibile visualizzare i seguenti dati:

Tensione batterie - Livello dell'olio - Temperatura dell'olio - Pressione dell'olio (5 e 10 bar)
Livello dell'acqua - Temperatura dell'acqua (sia in °C che in °F) - RPM

NMEA2000 Multifunctional Instrument KMG-20 / chrome

The multifunction display combines 10 different instrument functions into a single device. Thanks to the touchscreen, you can easily switch between instruments so you always have the most important data at your fingertips. This multifunction instrument features an LCD display, is waterproof to IP67, and is easily readable even in direct sunlight. This makes it ideal for installation on deck, such as at the helm. Compatible with NMEA2000, simply connect the display to the network to access all data from the network's transducers (provided the display is capable of displaying the data). Alternatively, the multifunction instrument also features an analog connection.

The following data can be displayed:

Voltage - Oil level - Oil temperature - Oil pressure (5 and 10 bar) Water level - Water temperature (in both °C and °F) - Bilge water level - List

Articolo - Item	€/pc.	Tensione	Ø incasso	Ø esterno
L3210020		12-24 V	52 mm	80 mm



NEW

Available from September 2026



SENSORI DI LIVELLO | SENSOR LEVELS

Sensore di livello serbatoio NMEA2000 S5

Adatti per benzina, diesel, acqua e acque nere.

Caratteristiche:

Materiale: acciaio inossidabile SS316
Schema standard SAE a 5 fori S5
Preimpostato su benzina / diesel (ID 00)
Grado di protezione IP: IP67
Tensione di lavoro: 9-16 volt
Temperatura di esercizio: da -40 °C a 85 °C
Lunghezza cavo: 98 cm
Punti di misura sulle aste del sensore: ogni 21 mm
Guarnizione NBR
Altezza sopra il serbatoio: 20 mm

NMEA2000 Tank Level Sensor S5

Suitable for petrol, diesel, water and waste water.

Features:

Material: SS316 stainless steel
Standard SAE 5 hole pattern S5
Preset to gasoline/diesel (ID 00)
IP rating: IP67
Working voltage: 9 - 16 volts
Working temperature: -40°C to 85°C
Cable length: 98 cm
Measuring points on the sensor rods: every 21 mm
NBR seal
Height above the tank: 20 mm.

Articolo - Item	€/pc.	Lunghezza mm.
L3210200		200
L3210001		250
L3210002		300
L3210003		400
L3210004		500
L3210005		600



NEW

Available from September 2026



Olio motore Orlen benzina 4 tempi 10W-30 SAE

Lubrificante per motori benzina 4 tempi e Diesel. Protegge contro la corrosione causata dall'acqua di mare o dalle nebbie saline. Proprietà antischiuma e anti intasamento. Standard API SN / RC. (superiore di SJ/SG) SAE 10W-30.

Orlen 4-stroke petrol engine oil 10W-30 SAE

Lubricant for 4-stroke petrol and Diesel engines. Protects against corrosion caused by sea water or salt spray. Anti-foam and anti-clogging properties. API SN / RC standards. (superior than SJ/SG) SAE 10W-30.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore Container
E0916030	12	1 Lt.



Olio motore Orlen benzina 4 tempi 10W-40 SAE

Lubrificante per motori benzina 4 tempi e Diesel. Protegge contro la corrosione causata dall'acqua di mare o dalle nebbie saline. Proprietà antischiuma e anti intasamento. Standard API SG / CE. SAE 10W-40.

Orlen 4-stroke petrol engine oil 10W-40 SAE

Lubricant for 4-stroke petrol and Diesel engines. Protects against corrosion caused by sea water or salt spray. Anti-foam and anti-clogging properties. API SG / CE standards. SAE 10W-40.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore Container
E0916040	12	1 Lt.
E0916540	12	5 Lt.



Olio miscela Orlen 2T outboard

Lubrificante sviluppato per motori fuoribordo 2 tempi con sistema di lubrificazione premix o con iniettore. Adatto per benzina senza piombo. Riduce l'attrito e l'usura aumentando la durata del motore. Standard NMMA. Approvazioni NMMA TC-W3.

Mixture oil Orlen 2T outboard

Lubricant developed for 2-stroke outboard engines with premix or injector lubrication system. Suitable for unleaded gasoline. Reduces friction and wear, increasing engine life. NMMA standards. NMMA TC-W3 approvals.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore Container
E0916002	12	1 Lt.



Olio idraulico Orlen HIPOL ATF II D (RED oil) ISO46

Lubrificante per invertitori idraulici ad alta stabilità termico-ossidativa grazie agli additivi utilizzati. Tale stabilità preserva il lubrificante dal deterioramento e consente l'estensione dell'intervallo di cambio olio. Ideale per invertitori nautici e trasmissioni idrauliche, Trim.

Hydraulic oil Orlen HIPOL ATF II D (RED oil) ISO46

Lubricant for hydraulic inverters with high thermal-oxidative stability thanks to the additives used. This stability preserves the lubricant from deterioration and allows the extension of the oil change interval. Ideal for marine inverters and hydraulic transmissions, Trim.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore Container
E0916082	12	1 Lt.



Olio Orlen piede motore HIPOL 80W-90 SAE

Hipol gear GL-5 80W-90 è un olio per ingranaggi di alta qualità prodotto con basi minerali. Garantisce eccellenti proprietà lubrificanti, elevata resistenza all'ossidazione, elevata capacità di carico ed eccellente protezione contro ruggine e corrosione. Grazie agli additivi AW ed EP, questo olio offre ottime proprietà antiusura e antigrippaggio.

Orlen oil for engine legs HIPOL 80W-90 SAE

Hipol gear GL-5 80W-90 is a high quality gear oil produced on mineral bases. It guarantees excellent lubricating properties, high resistance to oxidation, high load capacity and excellent protection against rust and corrosion. Thanks to the AW and EP additives, this oil offers excellent anti-wear and anti-seize properties.

Articolo Item	€/pc.	Contenitore Container
E0916090	12	1 Lt.



Antigelo Petrygo Plus

Antigelo rosa a base di additivazione organica OAT. Garantisce la massima protezione contro la corrosione e la formazione di correnti galvaniche approvato dai più importanti costruttori utilizzato nei motori diesel e benzina nautici di nuova e vecchia concezione. Compatibile con acciaio alluminio e altre leghe sicure per gli elementi in gomma e in plastica. Temperatura di cristallizzazione -37°.

Antifreeze Petrygo Plus

Pink antifreeze based on organic additives OAT. Guarantees maximum protection against corrosion and the formation of galvanic currents approved by the most important manufacturers used in new and old concept marine diesel and petrol engines. Compatible with steel, aluminum and other alloys safe for rubber and plastic elements. Crystallization temperature -37°.

Articolo Item	€/pc.	Contenitore Container
E0916010	12	1 Lt.
E0916050	12	5 Lt.
E0916200	12	20 Lt.



Olio idraulico ISO46

Oli idraulici minerali classificati HLP HM. Formulati a partire da basi di ottima raffinazione arricchite da additivi per migliorare la resistenza all'ossidazione, le caratteristiche EP (Estreme Pressioni) e antiusura. Zinco FREE. Per circuito idraulico e passerelle idrauliche.

Approvazioni, specifiche e referenze: Bosch - MAG - Denison - FAMUR

Orlen Hydrol ISO46

HLP and HM-rated mineral hydraulic oils. Formulated from highly refined base stocks and enhanced with additives to improve oxidation resistance, extreme pressure (EP) properties, and anti-wear performance. zinc-free. For hydraulic circuits and hydraulic walkways.

Approvals, specifications, and references: Bosch - MAG - Denison - FAMUR

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container
E0916020		20 Lt.



Olio motore diesel ULTOR PLUS

Olio entrobordo extreme 15W-40. Caratteristiche generali: Olio motore UHPDO semisintetico di nuova generazione sviluppato appositamente per motori moderni che operano in condizioni molto difficili con periodi di cambio estremamente lunghi. La composizione unica di basi non convenzionali, olio minerale e additivi arricchiti di nuova generazione garantisce una lubrificazione efficace dei componenti del motore, anche nelle condizioni operative più difficili.

ULTOR PLUS extreme 15W40

General characteristics: A new-generation semi-synthetic UHPDO engine oil developed specifically for modern engines operating under extremely demanding conditions with very long oil change intervals. The unique blend of unconventional base stocks, mineral oil, and next-generation performance additives ensures effective lubrication of engine components, even under the most demanding operating conditions.

Articolo-Item	€/pc.	Contenitore-Container
E0916120		20 Lt.



LAMPADE PORTATILI | PORTABLE TORCH LIGHTS

Proiettore 800 Lumen USB ricaricabile

Luminosità elevata: 800 lumen
IPX7
Autonomia: 800 lumen - 3 ore, 400 lumen - 6 ore, avviso - 8 ore
Tempo di ricarica: 3-4 ore
Con gancio integrato per l'utilizzo a mani libere
Con cordino per un facile trasporto
Con un cavo USB per la ricarica
Batteria al litio ricaricabile

800-lumen rechargeable USB projector

High brightness: 800 LM
IPX7
Run time: 800LM-3hrs, 400LM-6hrs, warning-8hrs
Charging time: 3-4hrs
With built-in hook for hand free use
With lanyard for easy portable
With One USB cable for charging
Rechargeable Lithium Battery

Articolo - Item	€/pc.	cm.
L2206014		16,6x8,4x18,5



USB RECHARGE NEW

Available from September 2026



PORTA SUP | STAND UP PADDLE & GANGWAY SUPPORT

Kit porta SUP e porta passerella T-Rack Pipe

Il kit T-Rack consente di fissare la tavola da SUP o la passerella fuori bordo.
Fissaggio al corrimano per mezzo di morsetti in ABS. Adatto per tubi di Ø tra 22 mm. e 30 mm.
Il kit è dotato di 2 bracci di tubo in alluminio, morsetti e di corda elastica per il fissaggio.
Indicato per passerelle o tavole da surf di spessore fino a 18 cm.

T-Rack Pipe SUP and Gangway Mount Kit



The T-Rack allows you to keep your SUP or gangway out of the boat.
Easy connection to the handrail stanchions thanks to ABS double clamps.
Suitable for pipe Ø from 22 mm. to 30 mm. The kit comes with 2 aluminium tube arms, clamps and elastic rope for securing the board or the gangway. Suitable for SUP or gangway up to 18 cm. thick.

Articolo-Item	€/Kit	cm.
O0825020		40x20x4



NEW

Available from September 2026



Interruttore a pulsante con indicatore di alimentazione


6 pin, 12 V/24 V, 5 A, autobloccante, ON-OFF.
Lente trasparente, base rossa e nera.
Materiale del corpo: acciaio inox 304.
Con guarnizione di tenuta O-ring.

Push button switch with power mark

6P, 12V/24V, 5A, self-locking, ON-OFF.
Transparent lens, Red&Black base.
Shell Material: S.S. 304.
With O-ring sealing gasket.

Articolo-Item	€/pc.	 mm.	LED
L0605030		30	Blu-Blue
L3200030		Connettore 15 cm-Wire harness connector 15 cm	

NEW Available from September 2026


Dimmer di accensione con cavo


5V-24V, 3A.
Metodo di regolazione della luminosità: touch.
Materiale del corpo: acciaio inox 304.

Switch-on dimmer with cable

5V-24V, 3A.
Dimming Method: touch dimming.
Shell Material: S.S. 304.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	LED	Lunghezza filo Wire length mm.
L0605021		19	Bianco e blu-White&Blue	150

NEW Available from September 2026


Cicalino metallico con luce LED lampeggiante, Terminali PC

2P, 12V-24V.
Materiale del corpo: acciaio inox 304.

Metal buzzer with flashing LED light, PC Terminals

2P, 12V-24V.
Shell Material: S.S. 304.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	dB
L0605119		19	90

NEW Available from September 2026


Pulsante di arresto di emergenza in metallo


Base colore blu e nero.
1NO+1NC, 3P.
Materiale del corpo: acciaio inox 304.
Con guarnizione di tenuta O-ring.

Metal emergency stop button switch

Blue&Black Base.
1NO+1NC, 3P.
Shell Material: S.S. 304.
With O-ring sealing gasket.

Articolo-Item	€/pc.	mm.
L0605219		19

NEW Available from September 2026


SICUREZZA | SAFETY
Cassetta di sicurezza

Chiusura a combinazione.

Safe box


Combination lock.

Articolo-Item	€/pc.	cm.
L0624016		24x16x5

NEW Available from September 2026



SISTEMA MONITORAGGIO IMBARCAZIONE | BOAT MONITOR SYSTEM



Sistema monitoraggio imbarcazione HUB principale

Sistema modulare per il monitoraggio dell'imbarcazione, progettato per un controllo sia in locale sua da remoto della propria imbarcazione e/o flotte di imbarcazione.

- Interface (canali di comunicazione): WiFo 2.4 GHz-BLE 5.2-LTE Cat1-CAN (NMEA2000 & PROTOCOLLO PROPRIETARIO)- GPS GNSS • Allarme sonoro • 1x slot MICRO SD • Sensoristica integrata: Temperatura e Umidità e gas metano e propino • Ingressi: 2x 0-32V (es. livello carica batterie) 2x AUX (es. verifica livello acque di sentina). 2x Canali resistivi - livello galleggianti serbatoio (range EU 10-180 Ohm, range USA 240-33 Ohm) - 2x 4 - 20 mA

Main HUB boat monitoring system

Modular boat monitoring system designed for both local and remote control of one's own vessel and/or vessel fleets. • Interface (communication channels): WiFo 2.4 GHz-BLE 5.2-LTE Cat1-CAN (NMEA2000 & OWNER PROTOCOL)- GPS GNSS and onboard WIFI system • Audible alarm • 1x MICRO SD slot

- Built-in sensors: Temperature and Humidity and and natural gas and propane • Inputs: 2x 0-32V (e.g., battery charge level) 2x AUX (e.g., bilge water level check). 2x Resistive channels - tank float level (EU range 10-180 Ohm, US range 240-33 Ohm) - 2x 4 - 20 mA

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply	Protezione Protection	Indicatore di status	Dimensioni mm.	kg.
L4604636		10-32VDC	IP20-TBC	LED	152,5x90,7x38,1	tbc



Modulo SATELLITE

Collegabile all'HUB L4604636 tramite il modulo BRIDGE (L4604638) consente l'esposizione del numero di sensori disponibili, in aggiunta a quelli già presenti nell'HUB.

- Ingressi: 2x 0-32V (es. livello carica batterie) 2x AUX (es. verifica livello acque di sentina). 2x Canali resistivi - livello galleggianti serbatoio (range EU 10-180 Ohm, range USA 240-33 Ohm) 2x 4 - 20 mA

SATELLITE Module

It can be connected to the L4604636 HUB via the BRIDGE module (L4604638), allowing the number of available sensors to be displayed, in addition to those already present in the HUB. • Inputs:

- 2x 0-32V (e.g., battery charge level) 2x AUX (e.g., bilge water level check). 2x Resistive channels - tank float level (EU range 10-180 Ohm, US range 240-33 Ohm) 2x 4 - 20 mA

Articolo-Item	€/pc.	Alimentazione Power supply	Protezione Protection	Dimensioni mm.	kg.
L4604637		10-32VDC	IP20-TBC	152,5 x 90,7 x 38,1	tbc




Sensore CO

CO sensor

Articolo-Item	€/pc.	mm.
L4604639		



NEW



Schermo da 4,3"

WiFi - Display Touch
10-32 VDC

Monitor 4,3"

Wi-Fi - Touchscreen Display
10-32 VDC

Articolo-Item	€/pc.	mm.	VDC
L4604640		113x73	10-32



NEW



Modulo azionamenti

Materiale ABS colore nero Alimentazione: 10-32 VDC Grado IP: IP20
Indicatore status: LED
WIFI: 2.4 GHz

Drive Module

Material: Black ABS Power supply: 10-32 VDC IP rating: IP20 Status indicator: LED
Wi-Fi: 2.4 GHz

Articolo-Item	€/pc.	mm.
L4604641		124x67x34mm.



NEW

MISCELATORI E RUBINETTI | MIXERS & TAPS

Miscelatore basso


Corpo in acciaio inossidabile 304 da 40 mm, dotato di cartuccia in ceramica da 35 mm, con tubi di alimentazione da 60 cm.

Low profile mixer

S.S 304 body in 40 mm, equipped with 35mm ceramic cartridge, with 60cm inlet hoses.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Colore-Color	Dimensioni mm.
N0114040			Acciaio inox	205
N0114142			Nero-Black	205

1 NEW Available from September 2026



Miscelatore alto


Corpo in acciaio inossidabile 304 da 40 mm, dotato di cartuccia in ceramica da 35 mm con tubi di alimentazione da 60 cm, modello alto.

Tall mixer

S.S 304 body in 40mm, equipped with 35mm ceramic cartridge with 60cm inlet hoses, high tipe.

Articolo-Item	€/pc.	€/Box	Dimensioni mm.
N0114141			305

1 NEW Available from September 2026



SCALETTE | LADDERS

Scala telescopica con doppio maniglione


Dotata di maniglie per una comoda risalita a bordo.

Telescopic ladder with double grab rail

Equipped with handles for easy boarding.

Articolo - Item	€/pc.	Gradini Steps	Lunghezza aperta Length deployed mm	Lunghezza chiusa Length stowed mm	Larghezza interna Width mm
S0443112		4	1120	416	300

1 NEW Available from September 2026



GUARNIZIONI IN GOMMA | RUBBER SEALS

Profilo EPDM spugna con biadesivo 3M


Guarnizione EPDM gomma spugna con densità $0,5 \pm 0,1$ g/cm³. Adesivo 3M (5608 o equivalente) 9x0.8mm

EPDM foam profile with 3M double-sided adhesive tape

EPDM sponge rubber gasket with a density of $0,5 \pm 0,1$ g/cm³. 3M adhesive (5608 or equivalent) 9x0.8mm

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180180	50	Nero-Black

NEW



Profilo EPDM con adesivo


Guarnizione EPDM gomma spugna con Densità $0,6 \pm 0,1$ g/cm³. Adesivo 3M (5608 o equivalente) 6x0.8mm

EPDM profile with adhesive

EPDM sponge rubber gasket with a density of $0,6 \pm 0,1$ g/cm³. 3M adhesive (5608 or equivalent) 6x0.8mm

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180115	25	Nero-Black

NEW



Profilo EPDM con adesivo


Guarnizione EPDM gomma spugna con Densità $0,6 \pm 0,1$ g/cm³. Doppio adesivo 3M (5608 o equivalente) 6x0.8mm

EPDM profile with adhesive

EPDM sponge rubber gasket with a density of $0,6 \pm 0,1$ g/cm³. Double-sided 3M adhesive (5608 or equivalent) 6x0.8mm

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180198	25	Nero-Black

NEW



Guarnizione PVC con sigillante


Profilo a disegno in PVC termoplastico durezza 75±5 ShA. Provisto all'interno di sigillante

PVC gasket with sealant

Custom-designed thermoplastic PVC profile, hardness 75±5 Shore A. Filled with sealant

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180061	200	Nero-Black

NEW



Guarnizione PVC con sigillante


Profilo a disegno in PVC termoplastico durezza 80±5 ShA. Provisto all'interno di sigillante

PVC gasket with sealant

Custom-designed thermoplastic PVC profile, hardness 80±5 Shore A. Pre-filled with sealant

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180051	200	Nero-Black

NEW



Guarnizione armata PVC


Guarnizione composta da PVC armata con doppio lamierino 0.5mm durezza 78±5 ShA con superficie zigrinata

Reinforced PVC gasket

Seal made of PVC reinforced with two 0.5 mm sheets, hardness 78±5 Shore A, with a knurled surface

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180090	50	Nero-Black

NEW



Trafilato bicomponente con biadesivo


Guarnizione composta da EPDM compatta durezza 60±5 ShA e EPDM spugna con Densità $0,5 \pm 0,1$ g/cm³ e adesivo 3M (5608 o equivalente)

Two-component extruded profile with double-sided adhesive tape

Seal comprising solid EPDM with a hardness of 60±5 Shore A, EPDM foam with a density of $0,5 \pm 0,1$ g/cm³, and 3M adhesive (5608 or equivalent)

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180010	25	Nero-Black

NEW



Guarnizione armata coestrusa in EPDM


Guarnizione composta da EPDM compatta e armata con doppio lamierino 0.5mm durezza 65±5 ShA e EPDM spugna con Densità $0,6 \pm 0,1$ g/cm³

Co-extruded reinforced EPDM gasket

Seal comprising compact EPDM reinforced with two 0.5 mm sheets of 65±5 Shore A hardness and EPDM foam with a density of $0,6 \pm 0,1$ g/cm³

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180213	75	Nero-Black

NEW



Profilo in PVC


Profilo a disegno in PVC compatto durezza 70±5 ShA

PVC profile

Custom-designed compact PVC profile, hardness 70±5 Shore A

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180070	100	Nero-Black

NEW



Profilo in PVC


Profilo a disegno in PVC compatto durezza 70±5 ShA

PVC profile

Custom-designed compact PVC profile, hardness 70±5 Shore A

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180080	50	Nero-Black

NEW



Profilo coestruso in PVC con doppio lamierino


Profilo con Durezza parte esterna 78±5 ShA PVC compatto e doppio lamierino 0.5mm parte interna Durezza 57±5 ShA

Co-extruded PVC profile with double flange

Profile with external hardness 78±5 ShA, made of compact PVC and a 0.5 mm double-layer sheet; internal hardness 57±5 ShA

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180210	100	Nero-Black

NEW



Profilo in gomma nero


Profilo a disegno in EPDM gomma morbida durezza 80±5 shore

Black rubber profile

Custom-designed profile made from soft EPDM rubber, hardness 80±5 Shore

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180106	25	Nero-Black

NEW



Profilo in gomma


Profilo a disegno in EPDM in gomma compatta 60±5 shore

Rubber profile

Custom-designed EPDM profile made from compact rubber, 60±5 Shore

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180025	25	Nero-Black

NEW



Trafilato in gomma spugna


Guarnizione EPDM gomma spugna con Densità 0,5±0,1 g/cm³ adesivo 3M (5608 o equivalente) 15x0.8mm

Extruded sponge rubber

EPDM sponge rubber gasket with a density of 0.5±0.1 g/cm³, 3M adhesive (5608 or equivalent), 15 x 0.8 mm

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180021	50	Nero-Black

NEW



Guarnizione armata coestrusa in EPDM


Guarnizione composta da EPDM compatta con superficie gofrata e armata con doppio lamierino 0.6mm durezza 65±5 ShA con superficie gofrata e EPDM spugna con Densità 0,5±0,1 g/cm³

Co-extruded reinforced EPDM gasket

Seal comprising compact EPDM with an embossed surface, reinforced with two 0.6 mm sheets of 65±5 Shore A hardness material with an embossed surface, and EPDM foam with a density of 0.5±0.1 g/cm³

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180267	50	Nero-Black

NEW



Guarnizione coestrusa EPDM compatta-spugnosa


Guarnizione composta da EPDM compatta con doppio lamierino 0.6mm durezza 65±5 ShA superficie con trama no.10 e EPDM spugna con Densità 0,5±0,1 g/cm³

Compact-spongy co-extruded EPDM gasket

Seal comprising compact EPDM with a double 0.6 mm sheet (hardness 65±5 Shore A) with a No. 10 texture surface, and EPDM foam with a density of 0.5±0.1 g/cm³

Articolo-Item	€/mt.	Colore - Colour
P0180270	50	Nero-Black

NEW




GUARNIZIONI IN GOMMA | RUBBER SEALS

Guarnizione armata coestrusa in EPDM

Guarnizione composta da EPDM compatta con superficie goffrata e armata con lamierino $\Phi 0.75\text{mm}$ durezza 65 ± 5 ShA e EPDM spugna con Densità 0.5 ± 0.1 g/cm³

Articolo-Item	€ / mt.	Colore - Colour
P0180113	50	Nero-Black

NEW



Co-extruded reinforced EPDM gasket

Seal comprising compact EPDM with an embossed surface, reinforced with a 0.75 mm sheet, hardness 65 ± 5 Shore A, and EPDM foam with a density of 0.5 ± 0.1 g/cm³

Canalino floccato


Profilo in EPDM compatta 70 ± 5 ShA con la parte superiore floccata in poliestere spessore 0.5mm

Flocked channel

Compact EPDM profile, 70 ± 5 Shore A, with a 0.5 mm thick polyester-flocked top surface

Articolo-Item	€ / mt.	Colore - Colour
P0180018	25	Nero-Black

NEW



Canalino Floccato


Profilo in EPDM compatta 65 ± 5 ShA con la parte superiore floccata in poliestere spessore 0.5mm

Flocked channel

Compact EPDM profile, 65 ± 5 Shore A, with a 0.5 mm thick polyester-flocked top surface

Articolo-Item	€ / mt.	Colore - Colour
P0180011	25	Nero-Black

NEW



Guarnizione armata coestrusa in EPDM


Guarnizione composta da EPDM compatta e armata con lamierino $\Phi 0.75\text{mm}$ durezza 60 ± 5 ShA e EPDM spugna con Densità 0.6 ± 0.1 g/cm³

Co-extruded reinforced EPDM gasket

Seal comprising compact EPDM reinforced with a 0.75 mm thick sheet of 60 ± 5 Shore A hardness and EPDM foam with a density of 0.6 ± 0.1 g/cm³

Articolo-Item	€ / mt.	Colore - Colour
P0180110	50	Nero-Black

NEW



Profilo coestruso con biadesivo


Guarnizione composta da EPDM compatta durezza 75 ± 5 ShA e EPDM spugna con Densità 0.5 ± 0.1 g/cm³ e adesivo 3M (5608 o equivalente)

Co-extruded profile with double-sided adhesive tape

Seal comprising solid EPDM with a hardness of 75 ± 5 ShA, EPDM foam with a density of 0.5 ± 0.1 g/cm³, and 3M adhesive (5608 or equivalent)

Articolo-Item	€ / mt.	Colore - Colour
P0180135	25	Nero-Black

NEW



Profilo in gomma a disegno


Profilo a disegno in EPDM in gomma morbida 60 ± 5 shore

Custom-designed rubber profile

Custom-designed EPDM profile made from soft rubber (60 ± 5 Shore)

Articolo-Item	€ / mt.	Colore - Colour
P0180175	30	Nero-Black

NEW



Trafilato in gomma con adesivo


Guarnizione EPDM gomma spugna con Densità 0.5 ± 0.1 g/cm³ adesivo 3M (5608 o equivalente) $9\times 0.8\text{mm}$

Extruded rubber with adhesive

EPDM sponge rubber gasket with a density of 0.5 ± 0.1 g/cm³, 3M adhesive (5608 or equivalent), $9\times 0.8\text{mm}$

Articolo-Item	€ / mt.	Colore - Colour
P0180013	50	Nero-Black

NEW



B		E0916090	35	N0101027	19	N0110022	20	N0150206	16	O2267640	7	P0220127	25
B0080150	9	E0916120	35	N0101031	19	N0110025	20	N0150207	16	O2275720	7	P0224001	25
B1423001	4	E0916200	35	N0101037	19	N0110115	19	N0150208	16	O2276700	7	P0224003	29
B1423002	4	E0916540	35	N0101045	19	N0110150	19	N0150209	16	O2279760	7	P0224006	28
B1423101	4	L		N0101048	19	N0110165	19	N0156010	18	O2282760	7	P0224009	29
B1423102	4	L0015122	30	N0101059	19	N0110190	19	N0156013	18	O2283800	7	P0224013	26
B1423103	4	L0015212	31	N0101110	18	N0110215	19	N0156016	18	O2287840	7	P0224014	29
B1470150	4	L0015213	31	N0101114	18	N0110216	19	N0156025	18	P		P0224101	23
D		L0015222	30	N0101150	18	N0110255	19	N0156030	18	P0180010	40	P0224111	23
D1530211	9	L0015312	31	N0101163	18	N0111116	17	N0156035	18	P0180011	42	P0224160	24
D3200001	20	L0015313	31	N0101214	18	N0112011	17	N0156038	18	P0180013	42	P0224200	24
D3200008	20	L0274122	30	N0101215	18	N0112015	17	N0156050	18	P0180018	42	P0224370	24
D3200011	20	L0279112	31	N0101257	18	N0112019	17	N0156110	18	P0180021	41	P0224413	26
D3208008	20	L0279113	31	N0101291	18	N0112022	17	N0156113	18	P0180025	41	P0224501	22
D3260120	20	L0279222	30	N0102114	16	N0112025	17	N0156116	18	P0180051	40	P0224511	22
D4310001	15	L0280212	31	N0102150	16	N0112050	3	N0156120	18	P0180061	40	P0224613	25
D4310003	12	L0280213	31	N0102163	16	N0112100	3	N0156121	18	P0180070	41	P1612026	27
D4310004	12	L0605021	37	N0102191	16	N0112101	3	N0156125	18	P0180080	41	P1612036	27
D4310103	15	L0605030	37	N0102214	16	N0112121	3	N0156138	18	P0180090	40	P1612046	28
D4320001	12	L0605119	37	N0102224	16	N0112122	3	N0156150	18	P0180106	41	P1612052	28
D4320003	12	L0605219	37	N0102257	16	N0112138	3	N0158012	18	P0180110	42	P1612212	27
D4320004	12	L0624016	37	N0102603	16	N0112150	3	N0158034	18	P0180113	42	P1612215	26
D4320008	11	L1806000	32	N0102604	16	N0112151	3	N0158100	18	P0180115	40	S	
D4320010	11	L1820000	32	N0102605	16	N0112153	3	N0158112	18	P0180135	42	S0443112	39
D4320101	12	L1850000	32	N0102606	16	N0112201	3	N0180114	8	P0180175	42		
D4320600	13	L2206014	36	N0102607	16	N0112202	3	N0180116	8	P0180180	40		
D4320601	13	L3200030	37	N0102608	16	N0112221	17	N0180216	8	P0180198	40		
D4320602	13	L3210001	34	N0102609	16	N0114040	39	N0180430	8	P0180210	41		
D4320603	14	L3210002	34	N0104011	19	N0114141	39	N0180650	8	P0180213	40		
D4320610	14	L3210003	34	N0104114	19	N0114142	39	N1480067	9	P0180267	41		
D4320611	15	L3210004	34	N0104150	19	N0122012	17	O		P0180270	41		
D4321080	10	L3210005	34	N0104163	19	N0122034	17	O0825020	36	P0212001	25		
D4335132	11	L3210020	34	N0104191	19	N0122038	17	O2239360	6	P0212003	29		
D4335180	10	L3210049	33	N0104214	19	N0122100	17	O2243390	6	P0212006	28		
D4374050	5	L3210050	33	N0104215	19	N0122112	17	O2245400	6	P0212009	29		
D4374070	5	L3210051	33	N0104257	19	N0122114	17	O2247430	6	P0212012	26		
D4374170	5	L3210200	34	N0105025	8	N0122200	17	O2251470	7	P0212014	29		
E		L4604636	38	N0106110	8	N0150124	17	O2254450	6	P0212101	23		
E0916002	35	L4604637	38	N0109029	8	N0150125	17	O2255500	7	P0212111	23		
E0916010	35	L4604639	38	N0110011	20	N0150126	17	O2256530	7	P0212160	24		
E0916020	35	L4604640	38	N0110012	20	N0150127	17	O2259560	7	P0212200	24		
E0916030	35	L4604641	38	N0110015	20	N0150128	17	O2263590	7	P0212412	26		
E0916040	35	L4606017	8	N0110016	20	N0150129	17	O2264540	6	P0212501	22		
E0916050	35	N		N0110019	20	N0150204	16	O2264580	7	P0212511	22		
E0916082	35	N0101021	19	N0110021	20	N0150205	16	O2267630	7	P0212612	25		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA | GENERAL SELLING TERMS**ORDINI**

Si invita la Gentile Clientela (per evitare malintesi) a conferire ordini scritti specificando:

Codice Cliente — Codice Articolo — Descrizione Articolo.

L'importo minimo per ordine è di € 150,00 netti. Ordini di importo inferiore non vengono evasi.

PAGAMENTI

La prima fornitura: anticipato o contrassegno con addebito. Forniture successive verranno evase alle condizioni concordate (purché vengano forniti elementi di informazione atti a garantire la solvibilità). Le eventuali R.B. respinte annulleranno eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno gli interessi commerciali.

PREZZI

I prezzi indicati sono consigliati al pubblico **IVA ESCLUSA**.

I prezzi indicati sono da ritenersi puramente indicativi e non contrattuali e possono differire da quelli applicati dai nostri rivenditori per molteplici ragioni.

I prezzi non sono impegnativi e possono subire variazioni fino al momento della spedizione.

DISPONIBILITÀ

Alcuni prodotti e/o servizi presentati nel catalogo potrebbero non essere disponibili.

FOTOGRAFIE E COLORI

Le fotografie e le informazioni indicate nel presente catalogo non fanno parte dell'ambito contrattuale e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.

I colori riprodotti nelle fotografie sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero essere soggette a cambiamenti.

La pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà TR.EM. deve essere autorizzato dal nostro responsabile commerciale a mezzo lettera sottoscritta dallo stesso.

SALDI ORDINI

Le quantità di ordini a saldo verranno spedite **SALVO ORDINE CONTRARIO**, appena possibile, od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore per importi non inferiori a € 150,00.

IMBALLO E ASSICURAZIONE

Addebito del 1% del fatturato per imballo e assicurazione a valore totale della merce trasportata.

SPEDIZIONI

Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Osteria Grande (Bologna). Tutte le spedizioni sono comunque assicurate da noi contro i rischi di furto o smarrimento anche parziale. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati, o aperti, deve essere fatta «con riserva». Il mezzo di trasporto può essere quello indicato dal Cliente. In mancanza di precise istruzioni in merito effettueremo la spedizione con il mezzo più conveniente. Eventuali ritardi nelle consegne non potranno giustificare richieste di rimborso di pagamenti di danni. Le spedizioni verranno inoltre effettuate nei quantitativi minimi di confezione.

CAMPIONI

Saranno sempre addebitati al prezzo del listino in vigore.

ATTENZIONE:

Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli sono indicative e possono essere variate in qualsiasi momento e non possono essere considerate per eventuali reclami.

ESCLUSIONE RESPONSABILITÀ:

Tutti i riferimenti ai produttori di apparecchiature originali(OEM) , ai loro nomi commerciali o codici articolo servono unicamente ad identificare i pezzi di ricambio.

PRICES

Those are per our latest Price List operative on the moment of the ordering. Our prices are, however, subject to alteration without notice.

Minimum order: EURO 500.

PACKAGING

Packaging is free of charge only if ordered goods do match with the packaging units shown in our catalogue. Any ordered quantity different from the minimum packaging planned for in the catalogue will cause an increase of 2% of the goods price, due to additional internal charges for handling it.

DELIVERY

Prices quoted are valid for goods sold Ex Works. Our customers must indicate the name and address of the forwarding agent they choose. If not, shipment will be made through the usual TR.EM. forwarder. However, on demand, we can supply free your town, debiting a competitive rate on your invoice.

INSURANCE

Goods will be insured by the seller warehouse, debiting the rate to the buyer. To enforce this insurance, when receiving goods through a forwarding agent where some packages are missing, damaged or open, please accept them "under reserve" only.

PAYMENT

By opening of irrevocable Letter of Credit on our Bank of Bologna.

SAMPLES

You will be charged for.

DESPATCH

The term of delivery and the quantities of the articles written on our Confirmation are not binding. In any case we will not be forced to pay a penalty in case of delayed or partial delivery. All differences will be settled by Bologna Courts.

PROPERTY RESERVE

Goods remains our property up to the complete payment of their price.

RESPONSIBILITY

TR.EM. srl will replace defective items only after they have been given back to be analysed, and only when the defect has been acknowledged as such.

The purchaser or the user is obliged to see whether each item is or is not suited to its relevant use. In no case shall the responsibility of TR.EM. srl exceed the cost of replacing the product.

DISCLAIMER

All references to original equipment manufacturers (OEMs) , their trade names or part numbers are for the sole purpose of identifying replacement parts.

REGOLAMENTO RECLAMI / RESI MERCE

L'azienda non accetta alcun reso di materiale non autorizzato (sprovisto del relativo numero di autorizzazione).

Tutti i reclami e le richieste di reso merce, qualunque sia la loro natura, dovranno essere notificate all'indirizzo e-mail service@trem.net fornendo contestualmente le seguenti indicazioni:

- codice identificativo/anagrafico cliente
- codice articolo
- quantità
- riferimento di acquisto (DDT/FATTURA)
- descrizione della problematica riscontrata e o della richiesta
- immagini descrittive della problematica/difetto e dell'installazione del prodotto

Se la vostra richiesta verrà accolta TR.EM., vi verrà inviata una mail autorizzativa con un numero di reso.

Tale numero di autorizzazione dovrà essere tassativamente riportato nelle causali della bolla accompagnatoria al reso unitamente a tutte le diciture accessorie comunicate con l'autorizzazione. Alla bolla dovrà sempre essere allegata la mail di approvazione ricevuta dell'ufficio service di TR.EM S.r.l. .

LA MERCE RESA E PRIVA DI TALE NUMERO E DI AUTORIZZAZIONE VERRA' RESPINTA E GLI EVENTUALI COSTI DI GESTIONE ADDEBITATI AL CLIENTE. I reclami per danni evidenti dovuti a imballo, trasporto, ecc. VERRANNO ACCETTATI SOLO ED UNICAMENTE A FRONTE DELLA TRASMISSIONE DELLA PROVA DI ACCETTAZIONE CON RISERVA DA PARTE DEL CLIENTE.

Nel caso di reso per errato acquisto, verrà addebitato al cliente un importo pari al 15% del valore della merce restituita, salvo i maggiori oneri dell'eventuale ripristino che saranno esposti al costo.

GARANZIE:

Si garantisce che il prodotto fornito è esente da vizi (ai fini di un uso normale).

La garanzia legale ha una validità di un anno dalla data di spedizione del bene. Entro tale periodo (previa notifica scritta entro 8 gg dalla comparsa del vizio/difetto), TR.EM. S.r.l. si impegna a sostituire i pezzi riconosciuti difettosi per cause dipendenti dal materiale o dalla lavorazione, purché non siano stati modificati/alterati dagli utenti.

La responsabilità di TR.EM. S.r.l. resta limitata strettamente alla sostituzione dei pezzi difettosi: si declina pertanto ogni ulteriore responsabilità per qualunque conseguenza/danno derivante dalla merce fornita, inclusa la mano d'opera per operazioni di smontaggio/montaggio e per l'eventuale acquisto di parti complementari.

La garanzia non comprende in alcun modo la manodopera necessaria alla sostituzione dei materiali, le spese di trasferte o trasporto di qualsiasi natura. Non è ammesso nessun rimborso per le spese accessorie sostenute per l'immobilizzo dell'imbarcazione, l'alaggio e/o il suo varo o qualsiasi altra spesa connessa o derivante dalla gestione della garanzia.

Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersi esclusa e superata dalle presenti condizioni. Accettando le presenti condizioni di vendita, l'acquirente rinuncia espressamente ad avvalersi del diritto di regresso.

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE:

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle normative riguardanti la Responsabilità estesa del produttore negli Stati Membri UE di appartenenza. Si impegna ad assolvere direttamente, laddove previsto, agli obblighi di iscrizione a registri nazionali, consorzi o eco-organismi di responsabilità estesa del produttore, a versare i contributi EPR richiesti e a fornire le eventuali ed opportune indicazioni di etichettatura qualora non intenda o non possa apporle in proprio.

RULES OF COMPLAINTS / GOODS RETURNS

The company will not accept any unauthorised returns (without the relevant authorisation number). All complaints and requests for the return of goods, whatever their nature, must be notified to the e-mail address service@trem.net, providing the following information at the same time:

- customer identification code/customer details
- article code- quantity
- purchase reference (delivery note/invoice)
- description of the problem encountered and or request
- descriptive images of the problem/defect and product installation,

If your request is accepted by TR.EM., you will be sent an authorisation email with a return number. This authorisation number must be included in the reason for return in the return delivery note together with all additional information provided with the authorisation. The e-mail of approval received from the service office of TR.EM S.r.l. must always be attached to the delivery note. **GOODS RETURNED WITHOUT THIS NUMBER AND AUTHORISATION NUMBER WILL BE REFUSED AND ANY MANAGEMENT COSTS WILL BE CHARGED TO THE CUSTOMER. CLAIMS FOR OBVIOUS DAMAGE DUE TO PACKAGING, TRANSPORT, ETC. SHALL BE ACCEPTED ONLY AND EXCLUSIVELY UPON TRANSMISSION OF PROOF OF ACCEPTANCE WITH RESERVATION BY THE CUSTOMER.**

In the event of a return for incorrect purchase, the customer will be charged an amount equal to 15% of the value of the returned goods, except for the higher charges for any restoration, which will be shown at cost.

GUARANTEES:

We guarantee that the product supplied is free from defects (for normal use). The legal guarantee is valid for one year from the date of shipment of the goods. Within this period (subject to written notification within 8 days of the appearance of the defect/defect), TR.EM. S.r.l. undertakes to replace parts recognised as defective due to material or workmanship, provided that they have not been modified/alterated by users. The liability of TR.EM. S.r.l. shall remain strictly limited to the replacement of defective parts: any further liability for any consequences/damage deriving from the goods supplied, including labour for disassembly/assembly operations and the purchase of additional parts, is therefore declined. The guarantee does not include in any way the labour required for the replacement of materials, travel or transport costs of any kind. No reimbursement is allowed for incidental expenses incurred for the boat's immobilisation, hauling and/or launching, or any other expenses related to or resulting from the operation of the warranty.

All other warranties, including statutory warranties, shall be deemed excluded and superseded by these conditions. By accepting these terms and conditions, the purchaser expressly waives the right to recourse.

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY:

The Customer declares that it is aware of the regulations regarding Extended Producer Responsibility in the EU Member States to which it belongs. It undertakes to fulfill directly, where applicable, its obligations to register with national registers, consortia or Extended Producer Responsibility eco-organisations, to pay the required EPR contributions, and to provide any appropriate labeling indications if it does not intend or cannot affix them itself.

NUMERI UTILI | USEFUL NUMBERS

UFFICIO ACQUISTI ITALIA

Responsabile acquisti

Lorena Franceschini

Assistente

Silvano Bianconcini

☎ +39 051 6950547

Assistente

Sara Baldisserri

☎ +39 051 6950547

info: acquisti@trem.net | web: www.trem.net

IMPORT OFFICE

**Import Department**

Mrs. Simona Pirazzini

☎ +39 051 6950554

info: import@trem.net | web: www.trem.net

UFFICIO STAMPA E MARKETING - PRESS & MARKETING

**Responsabile Stampa e Marketing**

Yamila De Meo

marketing@trem.net

☎ +39 051 6950514

UFFICIO CONTABILITÀ-REC. CREDITI

Responsabile Amministrativo

Luisa Ferrante

amministrazione@trem.net

☎ +39 051 6950549

UFFICIO PERSONALE E RISORSE UMANE-INVIO CURRICULUM

Responsabile

Francesco Silipo

☎ +39 051 6950540


info: personale@trem.net | web: www.trem.net

UFFICIO TECNICO - TECHNICAL DEPARTMENT

Responsabile/Manager

Ing. Ivo Biocca

☎ +39 051 6950501

info: tecnico@trem.net | web: www.trem.net

RETE DI VENDITA - SALES NETWORK

Direttore commerciale-Commerciale Director
Mr. Federico Tonucci

+39 051 6950542



federico.tonucci@trem.net

ITALIAN SALES TEAM



**Responsabile ricevimento ordini
e gestione spedizioni**
Francesca Bombardini

+39 051 6950513

Gestione spedizioni e ricevimento ordini
Erika Biancoli

+39 051 6950508

info: commerciale@trem.net | web: www.trem.net



WhatsApp: 340 2747740



TOSCANA

AREA GESTITA DIRETTAMENTE DALL' UFFICIO COMMERCIALE

LIGURIA

Roberto Guaragno
roberto.guaragno@gmail.com

+39 335 1039709

+39 010 6456134

TRENTINO ALTO ADIGE - VENETO - FRIULI V.G.

Dario Bracco
nautica@dariobracco.it

+39 335 6026711

PIEMONTE - LOMBARDIA - EMILIA (PIACENZA)

Francesco e Martina Brambilla
brambilla@rappresentanzenautiche.com

+39 335 5456092

+39 338 5789676

EMILIA - ROMAGNA MARCHE - ABRUZZO - MOLISE

Giuseppe Ballarini
gb.ballarinigiuseppe@gmail.com
fax 0721 390150

+39 335 284009

LAZIO

Andrea Guadagnini
guada.rap@tiscali.it
fax 06 91014444

+39 337 755872

SARDEGNA

Alessio Todde
qotdistribuzione@gmail.com

+39 340 8230694

CAMPANIA

Dario Alfano
darioalfano@alice.it

+39 345 3077944

PUGLIA - BASILICATA

Francesco Caforio
fcaforio@gmail.com

+39 338 8624715

SICILIA - CALABRIA

Giuseppe Caccamo
info@giuseppecaccamo.com
fax 095 495869

+39 348 6036031

+39 095 4032150

INTERNATIONAL SALES TEAM



Export Sales Manager
Mr. Federico Bova
federico.ova@trem.net

+39 345 1787905



Orders & Shipment Management
Mrs. Cristina Mandrioli

+39 051 6950541




Sales Assistant
Mrs. Silvia Maselli

+39 051 6950506

info: export@trem.net | web: www.trem.net

SIAMO PRESENTI IN OLTRE 60 PAESI
WE EXPORT IN MORE THAN 60 COUNTRIES



ASSISTENZA TECNICA E RECLAMI - TECHNICAL SUPPORT & CLAIMS

info: service@trem.net | web: www.trem.net

PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA
prezzo conoscitivo per consentire al negoziante la vendita al dettaglio

COD. ARTICOLO

PREZZO DI VENDITA TREM IVA ESCLUSA

COLORE ROSSO
ARTICOLO FINE ESAURIMENTO

CONFEZIONE DI VENDITA

ARTICOLO PRODOTTO O PROGETTATO DA TREM

Articolo - Item	€/pc.	€/box
C 25 05 015	0,40	20,00
C 25 06 015	0,80	40,00
C 25 08 015		E

ARTICOLO ESAURITO

COLORE VERDE
ARTICOLO PRODOTTO SU RICHIESTA



BOBINE DA
REELS OF



N. PEZZI IN SACCHETTO
N. OF PCS. IN A BAG




N. PEZZI IN SCATOLA
N. OF PCS. IN A BOX



N. PEZZI IN BLISTER
N. OF PCS. IN A BLISTER



PESO DELLA CONFEZIONE
PACKING WEIGHT



DIMENSIONI
SIZE



CARICO DI ROTTURA
BREAKING LOAD



ARTICOLO PRODOTTO O PROGETTATO DA TREM
ITEM MADE OR DESIGNED BY TREM



NOVITÀ 2026
NEW ITEM 2026



A NORMA CE
CE APPROVED



GALLEGGIABILITÀ
BUOYANCY RATE



APPROVATO MED
MED APPROVED



RAEE
RIFIUTO ELETTRICO/ELETTRONICO
ELECTRONIC WASTE



ARTICOLO MODIFICATO
MODIFIED ITEM



CARATTERISTICHE SPECIALI
SPECIAL FEATURES



GRADO IMPERMEABILITÀ
WATERPROOF GRADE



VOLTAGGIO
POWER



ARTICOLO DIMMERABILE
DIMMABLE ITEM



PROVVISTO DI LUCE A LED
EQUIPPED WITH LED LIGHT



A NORME RINA
RINA APPROVED



APPARTENENTE AL MARCHIO
BELONGING TO THE BRAND